

Plan lucka Aluminium



Vår plana lucka används främst inomhus som inspektions- eller skyddslucka.

Standardutförande

- Aluminium
- Lock på gångjärn
- 1 gasdämpare med låsning
- Handtag infällt i luckan
- Ram för ingjutning
- Gummilist

Tillval

- Skydds- eller kvarnlucksgaller
- Isolering
- Annan ramtyp för eftermontage
- Delade lock

Du kan även beställa luckan i rostfritt (1.4301), rostfritt syrafast (1.4404) eller varmförzinkat (galvat) stål.


Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad

- Garantitid 5 år (undantaget gasdämpare och gummilist)



Plan lucka Aluminium

Schematisk ritning



Materialspecifikation

- Plan lucka är tillverkad i 5/7 mm aluminiumdurkplåt (EN AW-5754).
- Ram är tillverkad i 5 mm och I-profiler (förstärkningsbalkar) är tillverkade i 58 x 23 x 3,5 mm aluminium (EN AW-6063).
- Galler är tillverkade av 40 x 25 x 2 mm profil i aluminium (EN AW-6063).
- Gasfjäder (dämpare) – är tillverkade av rostfritt (SS-2333).
- Gummilist - är tillverkad av EPDM (Etenpropen) gummi (SIS-162700).
- Isolering - Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en skyddsplåt av aluminium (SS-4007-14).

