



## Golvbrunn, PB 75 FLEX MP



RSK 7103789

Golvbrunn för installation i betongbjälklag. PB 75 FLEX har en integrerad höjddjusterbar golvbrunnssfläns för optimal höjdanpassning med 15 mm och är tiltbar 4° vid ingjutning. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil i plast

### PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	<b>RSK nummer</b>	<b>Golvkonstruktion</b>
Ø150 mm	7103789	Betongbjälklag
<b>Material</b>	<b>Golvbeläggning</b>	<b>Version</b>
PP, Blyfri mässing	Betong, Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Med mattpaket
<b>Artikelns färg</b>	<b>Utloppsdimension</b>	
Grå	Ø75 mm	