



Golvbrunn PS 75 ROT M2 UMP



RSK 7110649

Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7110649	Betongbjälklag
Material	Golvbeläggning	Version
PEH	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Utan mattpaket
Artikelns färg	Utloppsdimension	Funktion
Grå	Ø75 mm	Sidoutlopp
Tryck Flöde Temp		
0,8 l/s		

