

Golvbrunn PS 75 X UMP



RSK 7110824

Golvbrunn med 2 st extrainlopp Ø32 mm (slätände) som sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specials kruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Storlek | RSK nummer | Golvkonstruktion |
| Ø150 mm | 7110824 | Betong/Trä |
| Material | Golvbeläggning | Version |
| PP | Betong/Massa/Klinker/Vinyl | utan mattpaket, 2 extra inlopp |
| Artikelns färg | Tryck Flöde Temp | Utloppsdimension |
| Grå | 0,9 l/s | Ø75 mm |

Funktion

Sidoutlopp

Other Info

utan sil och
klämring.

