

# Golvbrunn FURO 008

Rostfri golvbrunn för offentliga våtutrymmen som badhus, duschrum, omklädningsrum, bastu och SPA-anläggningar. Finns på lager för snabb leverans.

## Produktinformation

- Rostfri golvbrunn anpassad för offentliga våtutrymmen som badhus, duschrum, omklädningsrum, bastu och SPA-anläggningar.
- Brunnens konstruktion möjliggör enkel skötsel och underhåll. Levereras med urtagbart vattenlås med handtag.
- Tillverkas som standard i syrafast rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404 (SS2348) för lång hållbarhet.
- För ingjutning i betonggolv.
- Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbara och vinkelställbara utlopp.
- Levereras med sil "Classic" som är barfotaanpassad och bekväm att gå på.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Finns för omgående leverans.

## Installation:

- Levereras färdigmonterad och täckt för att förhindra att betong rinner ner i brunnen under gjutning.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.
- Rejåla fästörön för olika förankring i bjälklaget ingår.


## Belastningsklasser

- K3** För utrymmen utan körtrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 2 kN belastning.
- L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.


## Godkännanden

FURO 008 är typgodkänd TG No 0026/02 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1. FURO 008 är även typgodkänd för brandklass EI


## Golvtyper




**Klinker K3**  
**Golvmaterial:** Klinker i fästmassa  
**Tätskikt:** Golv utan tätskikt  
**Tätskiktanslutning:** Ingen




**Klinker K4**  
**Golvmaterial:** Klinker direkt på tätskikt  
**Tätskikt:** Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns  
**Tätskiktanslutning:** 50 mm bred rostfri klisterskiva




**Klinker K5**  
**Golvmaterial:** Klinker direkt på tätskikt  
**Tätskikt:** Tätskikt/Manschett som kläms fast  
**Tätskiktanslutning:** Klämläns



**Massagolv**  
**Golvmaterial:** Massagolv  
**Tätskikt:** Epoxy- eller akrylmasa  
**Tätskiktanslutning:** Massafläns med ursparing för massa





**Plastmatta**  
**Golvmaterial:** Plastmatta 1,5-4 mm  
**Tätskikt:** Plastmatta  
**Tätskiktanslutning:** FURO klämram



**Stålslipat betonggolv**  
**Golvmaterial:** Betong  
**Tätskikt:** Golv utan tätskikt  
**Tätskiktanslutning:** Ingen

## Måttskisser



### Mått för golvbrunn FURO 008

För mer information, se avsnitt: "Vattengång, totalthöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".

### Byggmått för golvbrunn FURO 008:

S<sub>1</sub> = Ø 350 mm  
 F<sub>1</sub> = Ø 270 mm

---

**För mer information:**

Besök Furhoffs hemsida [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se)

---

60 enligt Kiwa Certifikat TG 1670. Godkännandet gäller för montering i minimum 200 mm betongbjälklag.

---



**E-post:** [info@furhoffs.se](mailto:info@furhoffs.se)

**Telefon:** 0500-44 45 46

**Webb:** [furhoffs.se](http://furhoffs.se)

