





Variabla mått



Variabel längd (mm):

- **Längd (L)** = 500–3000, i steg om 100.
- **Fast bredd:** 150

Måtten avser rännans gallermått.

Variabelt överdelsdjup (mm):

- **Överdelsdjup (D)*** = 56, 100 eller 150

Utloppsplacering:

Standard är mittplacerat utlopp men möjlighet finns att välja placering.

- Ange c/c från vänster.

Golvränna, bredd 150 mm FURO 023

Funktionell och barfotavänlig rostfri golvränna för offentlig miljö. Idealisk för bad, spa, gym och andra offentliga dusch- och omklädningsrum.

Produktinformation

Funktionell och barfotavänlig konstruktion som ger säker och bekväm användning. Rännan är estetiskt tilltalande och designad för bad- och SPA-anläggningar.

Tåliga och stabila silplåtar som är bekväma att gå över med bara fötter. Silplåtarna kan erbjudas med fastlåsning (se avsnitt tilläggsdetaljer).

Tillverkad i syrafast rostfritt stål, kvalitet EN 1.4404, för hög hållbarhet och motståndskraft mot korrosion i de salt- och klorrika miljöer badanläggningar erbjuder.

Lättskötta och lättåtkomliga delar som förenklar städning och underhåll.

Variabla längder:

Rännans bredd är 150 mm och längden kan anpassas från 400 till 3000 mm, i 100 mm intervaller.

Installation:

- Levereras med täckning för att förhindra att betong tränger ner under gjutning.
- Rejåla fästörön för säker förankring i bjälklaget.
- Vid installation i massagolv ingår ursparingslister för vidhäftningsflänsar.
- Ställben 1SB40 möjliggör enkel höjjustering ovanifrån (se Installationstillbehör).

Belastningsklasser

- **9 KN** Testad och validerad i badhusmiljö. (Testad för motsvarande 9 kN "Test Load" i SS-EN 1253-1).


Godkännanden

FURO 023 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Råd och anvisningar


För att bibehålla det rostfria yttskiktet i en salt- och klorrik miljö ska rännor och brunnar dagligen spolas av med färskvatten samt tömmas på föremål som kan orsaka rostsmitta (järnhaltiga föremål som ex.vis hårspännen och dylikt som rostar och "smittar" den rostfria ytan). Rännan ska skrubbas överallt regelbundet minst en gång

Golvtyper




Klinker K4

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns
Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns




Klinker K5

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast
Tätskiktsanslutning: Klämfläns




Massagolv

Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa
Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparing för massa



Plastmatta

Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plastmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämram



Plastmatta på träbjälklag

Golvmaterial: Plastmatta

1,5-4 mm



Tätskikt: Plastmatta

Tätskiktanslutning:

FURO klämma

per månad med Scotch-Brite. Stålull och andra järnhaltiga material får ej användas.

Måttskisser



Mått för golvränna FURO 023:

*Produkten har fall mot utlopp. För mer information, se avsnitt:

Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp.

Byggmått för golvränna FURO 023:

$S_1 = 460$ mm

$F_1 = 400$ mm

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se



E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

Furhoffs