



Mekaniskt Luktstopp



RSK 7133875

Ett mekaniskt luktstopp är ett vattenlås som först öppnar när golvbrunnen fylls med vatten. Funktionen förhindrar att avloppslukt kan tränga ut i lokalen även om vattenlåset skulle torka ut och är därför lämplig i utrymmen där t ex golvbrunnen inte används så ofta. Ett mekaniskt luktstopp som kan monteras i alla JAFOs golvbrunnar med pungvattenlås och ersätter då det traditionella vattenlåset i golvbrunnen, RSK 7133858, RSK 7129535 eller RSK 7133867. OBS! Passar även i den lågbyggande golvbrunnen 86:an med totalhöjden 86 mm.

Luktstoppet har hög flödeskapacitet, upp till 1,2 l/s beroende på vilken golvbrunnsmo- dell den monteras i.

Luktstoppet består av: Mekaniskt luktstopp med handtag och röd tätning- ring samt distansring med grå tätning- ring för montering i golvbrunnen 86:an.

Vid behov kan luktstoppet enkelt tas upp för rengöring.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Material
Ø135 och Ø122mm	7133875	PP
Version	Artikelns färg	Funktion
till 86:an och PB/PS-brunnar	Grå	Stoppar lukt vid uttorkning