



PB 75, Plast Botten, MP



RSK 7103779

Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specials kruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Storlek | RSK nummer | Golvkonstruktion |
| Ø150 mm | 7103779 | Betong/Trä |
| Material | Golvbeläggning | Version |
| PP | Betong/Massa/Klinker/Vinyl | Med mattpaket |
| Artikelns färg | Tryck Flöde Temp | Utloppsdimension |
| Grå | 1,0 l/s | Ø75 mm |

Funktion

Bottenutlopp

