



Golvränna, bredd 150 mm FURO 115



Rostfri golvränna med gallerbredd 150 mm. Anpassad för kök, restaurang och industri med lättare belastningar. Idealisk som spärränna vid passager mellan olika utrymmen. Många lagerlagda storlekar för snabb leverans.

Produktinformation

- Rännan är idealisk som spärränna eller städränna vid passager mellan olika utrymmen i kök, restaurang och industri.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål, kvalitet EN 1.4404 (SS 2348) som bättre står emot korrosion av salt och starka kemikalier som används vid städning. Rännan kan även beställas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
- Avsedd för ingjutning i betonggol. Finns även anpassad för träbjälklag.
- Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbart och vinkelställbart utlopp.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Utrustad med rostfritt och halkskyddat galler i delar med en maxvikt på 6 kg per del för ergonomisk hantering. Möjlighet finns att anpassa produkten genom att välja silplåt eller spaltlock. Se alternativ under avsnitt galler.



Variabla mått



Variabel längd (mm):

- Längd (L) = 500-20000 mm, (i steg om 100)
- Fast bredd: 150 mm

Maxlängd 3000 mm gäller för **Klinker K4** och **K5** samt **Plastmatta**.

Måtten avser rännans gallermått.

Variabelt överdelsdjup (mm):

- Överdelsdjup (D)* = 56, 100 eller 150

56 är rekommenderat upp till 2000, 100 mellan 2000-10000 och 150 rekommenderas vid längder 10000-20000.

Utloppsplacering:

Standard är mittplacerat utlopp men möjlighet finns att välja placering.

- Ange c/c från vänster.

*För golvtyp **Klinker K4** och **K5** skiljer sig djupmåten från ovan. **För mer information, se avsnitt: "Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".**

Lagerlagda längder: 500 mm, 800-1500 mm (i steg om 100) samt 2000 mm, med bredd 150 mm, finns tillgängliga för omgående leverans.

Installation:

- Levereras med täckning för att förhindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning.
- Utrustad med rejäla fästörön för säker förankring i bjälklaget.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflansar.
- Ställben möjliggör enkel höjjustering ovanifrån (se installationstillbehör).

Belastningsklasser

- L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN

