

Avfallssil C för takbrunn C och insticksbrunn C, Ø35–160 mm

Avfallssil C i syrafast stål placeras i brunnsröret och fångar upp löv och skräp innan de når avloppet. Silen är reservdel och tillval till **takbrunn C** och **insticksbrunn C**.



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Passar	Takbrunn C och insticksbrunn C
Storlekar	Brunnsrör Ø35–160 mm

Välj storlek efter brunnsröret

Brunnsrörets diameter	Silens ytterdiameter
35 mm	31 mm
42 mm	38 mm
50 mm	46 mm
54 mm	50 mm
60 mm	56 mm
64 mm	60 mm
68 mm	64 mm
75 mm	71 mm
80 mm	76 mm
85 mm	81 mm
90 mm	86 mm
95 mm	91 mm
100 mm	96 mm
110 mm	106 mm
120 mm	116 mm
130 mm	126 mm
140 mm	136 mm
150 mm	146 mm
160 mm	156 mm

Underhåll av slar

Rena och hela slar är avgörande för att vattnet ska rinna av taket. Kontrollera och rengör slarna minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning, och byt skadade slar direkt.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3380201	35mm	3380215	85mm
3380202	42mm	3380216	90mm
3380203	42/50mm	3380217	95mm
3380204	50mm	3380218	100mm
3380205	54mm	3380219	110mm
3380206	60mm	3380223	115mm
3380207	60/64mm	3380224	130mm
3380208	64mm	3380225	140mm
3380209	68mm	3380226	145mm
3380213	75mm	3380227	150mm
3380214	80mm	3380228	160mm