

## DRYLINE SS3000 Smal sandfångsränna 3000mm

Artikelnummer **SS3000-A/-B/-C · SS3000-110-A/-B/-C**

**DRYLINE SS3000** är en färdigt sammansatt, plan golvränna i rostfritt stål där **hela rännan fungerar som ett smalt sandfång** – med ett **extra sandfång vid utloppet** som samlar upp sand och partiklar innan vattnet når avloppet. I grunden är SS en **spygatt**, en öppen ränna utan vattenlås, som kan kompletteras med vattenlås eller lukstopp efter behov.


**3000 mm**

LÄNGD

**175 mm**

BREDD

**75 / 110 mm**

UTLOPP

**6 st**

GALLER 125 × 500

### Utlopp – välj ett av två



#### Utlopp 75 mm

- Artikel **SS3000-A / -B / -C**
- Sidoutlopp  $\varnothing 75$  mm i gavel, vattengång 125,5 mm. Bottenutlopp fås genom att ta loss sidoutloppet och sätta dit en 90-graders böj 75 mm. *Tillval:* vattenlås, silkorg och silplåt (3305212, 3305210, 3305211).




#### Utlopp 110 mm med extra sandfång

- Artikel **SS3000-110-A / -B / -C**
- Sandfångsmodul med sidoutlopp  $\varnothing 110$  mm, utloppets centrum 105 mm under överkant. *Tillval:* lukstopp Green Drain GD4 95–104 mm.


*Tillbehören skiljer sig mellan utloppen och köps separat.*

## Galler – välj ett av tre utföranden



### A) Släta galler i rostfritt stål

- Artikelnummer **3381354**
- Belastningsklass **A15** – 1 500 kg
- Låsbart med insexskruv
- **Förvalt** utförande



### B) Rostfritt rutgaller

- Artikelnummer **3381352**
- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Låsbart med insexskruv
- Största öppna area



### C) Gjutjärnsgaller

- Artikelnummer **3381353**
- Belastningsklass **D400** – 40 ton
- Låsbart med insexskruv
- Högsta bärigheten

Till SS3000 ingår **6 galler** av vald typ (125 × 500 mm, ett per 500 mm ränna). Gallret anges med sista bokstaven i artikelnumret, t.ex. **SS3000-B** eller **SS3000-110-B**.

## DRYLINE SS3000 består av – Med utlopp 75 mm (SS3000-A / -B / -C)

| Antal | Artikelnr                   | Benämning                                                                            |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st  | 3305105N                    | Utloppsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø75 mm i gavel (utan vattenlås, silkorg och silplåt) |
| 1 st  | 3375202                     | DRYLINE Modul 2500 mm                                                                |
| 1 st  | 3305110-2                   | Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100                                            |
| 2 st  | 3305118                     | Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår               |
| 6 st  | 3381354 / 3381352 / 3381353 | Galler 125 x 500 mm enligt val                                                       |

## DRYLINE SS3000 består av – Med utlopp 110 mm (SS3000-110-A / -B / -C)

| Antal | Artikelnr                   | Benämning                                                              |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 st  | 3375204                     | Sandfångsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø110 mm                              |
| 1 st  | 3375202                     | DRYLINE Modul 2500 mm                                                  |
| 1 st  | 3305110-2                   | Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100                              |
| 2 st  | 3305118                     | Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår |
| 6 st  | 3381354 / 3381352 / 3381353 | Galler 125 x 500 mm enligt val                                         |

## Tekniska data

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Längd                           | 3000 mm                                                                                            |
| Material                        | Rostfritt stål AISI 304 (syrafast AISI 316 på begäran)                                             |
| Bredd                           | 175 mm                                                                                             |
| Gallerbredd                     | 125 mm                                                                                             |
| Invändig bredd                  | 100 mm                                                                                             |
| Höjd i rännans lågdel           | 100 mm                                                                                             |
| Fall                            | Inget – rännan är plan                                                                             |
| Uppsamlingsvolym i raka moduler | ca 25 liter                                                                                        |
| Utlopp 75 mm                    | Sidoutlopp Ø75 mm i gavel, vattengång 125,5 mm, höjd 200 mm vid utloppet                           |
| Utlopp 110 mm                   | Sandfångsmodul, sidoutlopp Ø110 mm, centrum 105 mm under överkant, höjd 352 mm                     |
| Belastningsklass                | A15 (1 500 kg) – D400 (40 ton), beroende på valt galler                                            |
| Montering                       | För ingjutning i betong – gjutfästen och gjutskydd. Ställbara monteringsfötter finns som tillbehör |
| Packningar                      | NBR-gummi (oljebeständigt), skruv och mutter ingår                                                 |

## Hela rännan är ett sandfång

Rännan är helt plan, utan inbyggt fall. Sand, grus och slam som följer med vattnet tappar fart i rännans lågdel och sjunker till botten längs hela längden, och vid utloppet fångar det extra sandfånget upp det som ändå följer med. Avloppsledningarna skyddas mot sand och partiklar – med mindre risk för stopp och enklare underhåll.

**Anpassad spade som tillbehör.** Till SS-rännan finns en spade som är anpassad och tillverkad för just SS-rännan, så att uppsamlat material enkelt kan skottas ur. Spaden köps separat.

## Bra kapacitet och smidiga installationsmått

Smal sandfångsränna har bra avvattningskapacitet och smidiga installationsmått – 175 mm bred och 100 mm hög i rännans lågdel. Tack vare utloppsmodulernas utformning blir bygghöjden vid utloppet mycket låg, och rännan passar därför att ansluta till de flesta befintliga avlopp utan omfattande bilning eller ombyggnation.

## Användningsområden

Verkstäder, tvätthallar, garage, storkök, livsmedelsindustri, lastzoner och andra miljöer där sand, grus och partiklar följer med vattnet och avloppet behöver skyddas.

## Tillbehör – köps separat

- **Spade** anpassad och tillverkad för SS-rännan – för urskottning av sand och slam
- **Ställbara monteringsfötter** för höjdsättning mot färdigt golv
- Till utlopp 75 mm: **vattenlås och luktstopp 3305212, silkorg 3305210 och silplåt 3305211**
- Till utlopp 110 mm: **luktstopp Green Drain GD4 95–104 mm**

## Måttskisser – utloppsmodul 75 mm och sandfångsmodul 110 mm

