

Kantlist för gröna tak i syrafast stål – TOPGREEN

Kantlisten i syrafast stål ger en snygg och hållbar avslutning av takfoten på **gröna tak och sedumtak**. Den integrerade takfotsplåten med droppnäsa gör att listen monteras i ett moment och leder bort vattnet från fasaden.

Tekniska data

Material	Syrafast stål
Längd	2 429 mm
Höjd från takytan	87 mm
Flänsbredd	150 mm
Hörnbit 90°	Sidlängd cirka 200 mm
Utförande	Slät eller perforerad

Slät eller perforerad

Listen finns med **slät profil** eller **perforerad profil**. Den perforerade profilen låter överskottsvatten rinna ut vid takfoten och bidrar till ett väl-dränerat grönt tak.

Montering

- Lister och hörnbitar kopplas ihop med det fasta styrsycket
- Den vattentäta flänsen läggs in mellan papplagren
- Flänsen har hål för mekanisk infästning
- Hörnbitar 90° finns som vänster och höger; andra vinklar tillverkas efter beställning

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3381345	Lista perforerad, 2 429 mm
3381346	Lista slät, höger, 2 429 mm
3381347	Lista slät, vänster, 2 429 mm
3381348	Hörnbit perforerad 90°, höger
3381349	Hörnbit perforerad 90°, vänster
3381350	Hörnbit slät 90°, höger
3381351	Hörnbit slät 90°, vänster