

## PITO takstolpe för plåttak

**PITO takstolpe för plåttak** är en stabil förankringspunkt för säkerhetslinor och hängställningar på **plåttak**, för upp till fyra användare samtidigt. Den lämpar sig för personligt fallskydd som enskild förankringspunkt eller som en del av PITO Greenline vadersystem.



### Tekniska data

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Underlag           | Plåttak                    |
| Användare          | Max 4 personer             |
| Maximal belastning | 5 kN                       |
| Material           | Stål, varmförzinkat        |
| Konstruktionshöjd  | 200, 300, 400 eller 500 mm |
| Öglans höjd        | 80 mm                      |

### Montering

Stolpen monteras endast på plåttak med bult och motfläns. Fästmaterialet levereras med stolpen.

### Placering och avstånd

- Avstånd till fri takkant: minst **2,5 m**
- Öglan bör sitta minst **300 mm** ovanför det färdiga taket
- Som enskilda förankringspunkter: högst **7,5 m** mellan stolparna
- I PITO Greenline vadersystem: högst 15 m, rekommenderat 10–12 m
- Som fästpunkter för hängställningar: cirka 5–6 m

### Certifiering

Uppfyller **EN 795:2012** och **SFS-EN 1808 + A1**. PITO takstolparna har certifieringsbevis från Kiwa Inspecta.

## Artiklar

| Artikelnummer | Utförande |
|---------------|-----------|
| 30300200      | 200 mm    |
| 30300300      | 300 mm    |
| 30300400      | 400 mm    |
| 30300500      | 500 mm    |