



## SPJÄLL TX11 LOCK 100/110 MINI (TUMSKRUV)

TX11 LOCK är ett professionellt rättstopp för installation i rengörings- och inspektionsbrunnar. Rättstoppet är utvecklat och producerat i Danmark i syrafast rostfritt stål. Den patenterade låsmekanismen och dubbla dämpare med vassa tänder säkerställer att rättorna inte kan tränga in i avloppssystemet.

Barriären installeras enkelt från marken – utan utgrävning. Med över 300 000 enheter installerade i Europa är TX11 LOCK en grundligt testad lösning som är både VA- och WRC-godkänd.

Effektivt rättstopp med patenterad låsmekanism

Verktyslös installation direkt från marknivå

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

### SPECIFIKATIONER

#### Användning

Kan användas till alla typer rørsystemer i ler, beton og plast (PP/PVC)

Invändig rördiameter: 99-103 mm

Minsta brunnsdiameter: 315 mm

Minsta fall i brunnen: 12%

Maximalt fall i brunnen: 25%

Minsta avstånd mellan spjället och rorbotten: 8 mm

Maximalt avstånd mellan spjället och rorbotten: 16 mm

#### Material

Material: Syrefast rustfrit stål AISI 316

Yta: Bejdset

Färg: Grå

#### Utvalda tillbehör

WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm (v.nr. 20070183)

WG-14 Konisk monteringsæt t/teleskopisk montagestang (v.nr. 20070187)

WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang (v.nr. 20070200)

#### Leverans info

Material: Karton/bølgepap

Bruttovikt: 1,3 kg

Mått (LxBxH): 230 mm x 120 mm x 220 mm

#### Fysiska mått

Nettovikt: 1,26 kg

Höjd: 196 mm

Bredd: 99-103 mm

Längd: 199 mm

#### Godkännanden

VA-godkännande: 2.99/20997

WRc-godkännande: PT/453/0320

#### Beställningsinformation

Artikelnummer: 90030080

RSK nr: 154392711

GTIN/EAN-nr.: 5712477001248

#### Länkar

[Installationsvideo](#)

[Installationsmanual](#)