

Självreglerande värmekabel 16 W och 32 W för takbrunnar

En **självreglerande värmekabel** håller takbrunnen isfri även i hård kyla. Kabeln anpassar effekten efter temperaturen och ger värme där och när den behövs – utan onödig energiförbrukning.

Tekniska data

Spänning	230 V
Effekt	16 W eller 32 W, självreglerande
Anslutningskabel	2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
Passar	Takbrunnar, ångspärrbrunnar och brunnar för omvända tak
Installationskopp	Syrafast stål eller koppar
Montering	I brunnen före leverans

Att tänka på vid beställning

- **Anslutningskabeln** ska vara så lång att den når kopplingsdosan utan skarv
- **Installationskoppen** bestäms av brunnens utloppsdiаметer
- Värmekabeln **monteras i brunnen före leverans** – beställ den tillsammans med brunnen
- Specialkablar, till exempel för ingjutning i betong, tillverkas efter beställning

Effekt och leverans

Effekten väljs efter brunnens storlek och läge – vi hjälper gärna till med valet. Enheten består av värmekabel, anslutningskabel och installationskopp.

Installationskopp

Brunnens utlopp	Installationskoppens diameter
Ø50 mm	Ø125 mm
Ø75 mm	Ø125 mm
Ø110 mm	Ø160 mm
Ø160 mm	Ø190 mm

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3381192	230V / 16W / 2m	3381198	230V / 32W / 2m
3381199	230V / 16W / 3m	3381197	230V / 32W / 3m
3381196	230V / 16W / 5m	3381201	230V / 32W / 5m
3381193	230V / 16W / 10m	3381202	230V / 32W / 10m
3381194	230V / 16W / 15m	3381203	230V / 32W / 15m
3381195	230V / 16W / 20m	3381204	230V / 32W / 20m
3381200	230V / 16W / 25m	3381205	230V / 32W / 25m