



TX11 250 PVC

TX11 är ett råttstoppare tillverkat i syrafast rostfritt stål, utvecklat för installation i avloppsrör av olika dimensioner och material. Med över 300 000 enheter installerade i Europa är TX11 en grundligt testad lösning som är både VA- och WRC-godkänd.

Oavsett modell säkerställer TX11-serien ett effektivt och långvarigt skydd mot avloppsråttor – utan användning av gift. Installationen är snabb och enkel från marken, utan behov av utgrävning. Den robusta konstruktionen har testats grundligt i tusentals europeiska avloppssystem och är lämplig för både nyinstallation och eftermontering.

Effektivt råttstopp med dubbla spjällsystem med vassa tänder

Installera direkt från marknivå

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

SPECIFIKATIONER

Användning

Kan användas till alla typer rørsystemer i ler, beton og plast (PP/PVC)

Invändig rördiameter: 233-237 mm

Minsta brunnsdiameter: 315 mm

Minsta fall i brunnen: 12 ‰

Maximalt fall i brunnen: 25 ‰

Minsta avstånd mellan spjället och rorbotten: 8 mm

Maximalt avstånd mellan spjället och rorbotten: 16 mm

Material

Material: Syrefast rustfrit stål AISI 316

Yta: Bejdset

Färg: Grå

Utvalda tillbehör

[WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm \(v.nr. 20070183\)](#)

[WG-14 Konisk monteringsæt t/teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070187\)](#)

[WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070200\)](#)

Leverans info

Material: Karton/bølgepap

Bruttovikt: 3,6 kg

Mått (LxBxH): 360 mm x 270 mm x 360 mm

Fysiska mått

Nettovikt: 3,3 kg

Höjd: 304 mm

Bredd: 233-237 mm

Längd: 231 mm

Godkännanden

VA-godkännande: 2.99/20997

WRC-godkännande: PT/453/0320

Beställningsinformation

Artikelnummer: 90010080

RSK nr: 1195909

GTIN/EAN-nr.: 5704748661343

Länkar

[Installationsvideo](#)

[Installationsmanual](#)