



TX11 350 BETONG, RELINE

TX11 är ett råttstoppare tillverkat i syrafast rostfritt stål, utvecklat för installation i avloppsrör av olika dimensioner och material. Med över 300 000 installerade enheter i Europa är TX11 en beprövad lösning.

Oavsett modell säkerställer TX11-serien ett effektivt och långvarigt skydd mot avloppsråttor – utan användning av gift. Installationen är snabb och enkel från marken, utan behov av utgrävning. Den robusta konstruktionen har testats grundligt i tusentals europeiska avloppssystem och är lämplig för både nyinstallation och eftermontering.

Effektivt, giftfritt råttstopp i avloppet

Installera direkt från marknivå

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

SPECIFIKATIONER

Användning

Kan användas till alla typer rørsystemer i ler, betong och plast (PP/PVC)

Invändig rördiameter: 332-338 mm

Minsta brunnsdiameter: 315 mm

Minsta fall i brunnen: 12 ‰

Maximalt fall i brunnen: 25 ‰

Minsta avstånd mellan spjället och rorbotten: 8 mm

Maximalt avstånd mellan spjället och rorbotten: 16 mm

Material

Material: Syrefast rostfritt stål AISI 316

Yta: Bejdset

Färg: Grå

Fysiska mått

Nettovikt: 8 kg

Höjd: 389 mm

Bredd: 332-338 mm

Längd: 304 mm

Utvalda tillbehör

[WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm \(v.nr. 20070183\)](#)

[WG-14 Konisk monteringsæt t/teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070187\)](#)

[WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070200\)](#)

Beställningsinformation

Artikelnummer: 90010270

RSK nr: 5017006

GTIN/EAN-nr.: 5712477000975

Leverans info

Material: Karton/bølgepap

Bruttovikt: 8,26 kg

Mått (LxBxH): 420 mm x 420 mm x 500 mm

Länkar

[Installationsvideo](#)

[Installationsmanual](#)