



TX11 LOCK 110 T. RENGÖRINGS-/SPOLNINGSBRUNN M. 160/200MM OPF. RÖR

Komplett spjällsystem för enkelt byte av skadade aggregat eller uppgradering av äldre installationer till det patenterade LOCK-låssystemet. Detta ger ett ännu bättre och säkrare skydd mot råttor.

Notera: Detta spjäll är med tumskruv, kan inte använda spjäll med sexkantsskruvar.

Snabbt och enkelt byte av spjällsystem

Extra skydd mot råttor

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

SPECIFIKATIONER

Användning

Skal användes i udløbssiden
Invändig rördiameter: 99-103 mm

Material

Material: Rustfri syrefast stål AISI316
Yta: Bejdset
Färg: Grå

Utvalda tillbehör

[WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm \(v.nr. 20070183\)](#)
[WG-14 Konisk monteringsæt t/teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070187\)](#)
[WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070200\)](#)

Leverans info

Material: Karton
Bruttovikt: 1,4 kg
Mått (LxBxH): 220 mm x 150 mm x 150 mm

Fysiska mått

Nettovikt: 1,2 kg
Höjd: 193 mm
Bredd: 103 mm
Längd: 125 mm

Godkännanden

VA-godkännande: 2.99/20997
WRc-godkännande: PT/543/0325

Beställningsinformation

Artikelnummer: 90220010
RSK nr: 1195951
GTIN/EAN-nr.: 5712477001569

Länkar

[Installationsmanual](#)