



TX11 LOCK 125 PVC

TX11 LOCK är ett professionellt råttstopp för installation i rengörings- och inspektionsbrunnar. Råttstoppet är utvecklat och producerat i Danmark i syrafast rostfritt stål. Den patenterade låsmekanismen och dubbla dämpare med vassa tänder säkerställer att råttorna inte kan tränga in i avloppssystemet.

Barriären installeras enkelt från marken – utan utgrävning. Med över 300 000 enheter installerade i Europa är TX11 LOCK en grundligt testad lösning som är både VA- och WRC-godkänd.

Effektivt råttstopp med patenterad låsmekanism

Verktygslös installation direkt från marknivå

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

SPECIFIKATIONER

Användning

Kan användas till alla typer rørsystemer i ler, beton og plast (PP/PVC)

Invändig rördiameter: 113-118 mm

Minsta brunnsdiameter: 315 mm

Minsta fall i brunnen: 12 ‰

Maximalt fall i brunnen: 25 ‰

Minsta avstånd mellan spjället och rorbotten: 8 mm

Maximalt avstånd mellan spjället och rorbotten: 16 mm

Material

Material: Syrefast rustfritt stål AISI 316

Yta: Bejdset

Färg: Grå

Utvalda tillbehör

[WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm \(v.nr. 20070183\)](#)

[WG-14 Konisk monteringsæt t/teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070187\)](#)

[WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070200\)](#)

Leverans info

Material: Karton/bølgepap

Bruttovikt: 1,4 kg

Mått (LxBxH): 230 mm x 120 mm x 220 mm

Fysiska mått

Nettovikt: 1,3 kg

Höjd: 210 mm

Bredd: 113-118 mm

Längd: 200 mm

Godkännanden

VA-godkännande: 2.99/20997

WRC-godkännande: PT/453/0320

Beställningsinformation

Artikelnummer: 90010460

RSK nr: 1195956

GTIN/EAN-nr.: 5712477001255

Länkar

[Installationsvideo](#)

[Installationsmanual](#)