



## TX11 LOCK 160MM T. RENGÖRINGS-/SPOLNINGSBRUNN M. 160MM OPF. RÖR

TX11 LOCK är ett professionellt råttstopp för installation i rengörings- och inspektionsbrunnar. Råttstoppet är utvecklat och producerat i Danmark i syrafast rostfritt stål. Den patenterade låsmekanismen och dubbla dämpare med vassa tänder säkerställer att råttorna inte kan tränga in i avloppssystemet.

Råttstoppet installeras enkelt från marken – utan utgrävning. Med över 300 000 enheter installerade i Europa är TX11 LOCK en grundligt testad lösning som är både VA- och WRC-godkänd.

Effektivt råttstopp med patenterad låsmekanism

Verktyslös installation direkt från marknivå

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

### SPECIFIKATIONER

#### Användning

Invändig rördiameter: 150 mm

Minsta brunnsdiameter: 160 mm

Minsta fall i brunnen: 12 ‰

Maximalt fall i brunnen: 25 ‰

Minsta avstånd mellan spjället och rorbotten: 8 mm

Maximalt avstånd mellan spjället och rorbotten: 16 mm

#### Material

Material: Syrefast rostfritt stål AISI 316

Yta: Bejdset

Färg: Grå

#### Fysiska mått

Nettovikt: 1,8 kg

Höjd: 370 mm

Bredd: 151 mm

Längd: 147 mm

#### Utvalda tillbehör

[WG-1 Teleskopisk montagestang, längde 220-400 cm \(v.nr. 20070183\)](#)

[WG-14 Konisk monteringssett/teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070187\)](#)

[WG-12 Kontrollværktøj til teleskopisk montagestang \(v.nr. 20070200\)](#)

#### Beställningsinformation

Artikelnummer: 90220040

RSK nr: 5017003

GTIN/EAN-nr.: 5712477001255

#### Leverans info

Material: Karton/bølgepap

Bruttovikt: 1,9 kg

Mått (LxBxH): 410 mm x 180 mm x 190 mm

#### Länkar

[Installationsmanual](#)