



TX11 LOCK 160MM T. RENGÖRINGS-/SPOLNINGSBRUNN M. 200MM OPF. RÖR

TX11 LOCK är ett professionellt råttstopp för installation i rengörings- och inspektionsbrunnar. Råttstoppet är utvecklat och producerat i Danmark i syrafast rostfritt stål. Den patenterade låsmekanismen och dubbla dämpare med vassa tänder säkerställer att råttorna inte kan tränga in i avloppssystemet.

Råttstoppet installeras enkelt från marken – utan utgrävning. Med över 300 000 enheter installerade i Europa är TX11 LOCK en grundligt testad lösning som är både VA- och WRC-godkänd.

Effektivt råttstopp med patenterad låsmekanism

Verktyslös installation direkt från marknivå

Hållbar kvalitet – tillverkad i Danmark i syrafast rostfritt stål

SPECIFIKATIONER

Användning

Skal användas i udløbssiden

Invändig rördiameter: 138-142 mm

Minsta brunnsdiameter: 200 mm

Minsta fall i brunnen: 12 ‰

Maximalt fall i brunnen: 25 ‰

Minsta avstånd mellan spjället och rorbotten: 8 mm

Maximalt avstånd mellan spjället och rorbotten: 16 mm

Material

Material: Syrefast rostfritt stål AISI 316

Yta: Bejdset

Färg: Grå

Fysiska mått

Nettovikt: 1,3 kg

Höjd: 231 mm

Bredd: 138-142 mm

Längd: 131 mm

Godkännanden

VA-godkännande: 2.99/20997

WRC-godkännande: PT/453/0320

Utvalda tillbehör

WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm (v.nr. 20070183)

WG-14 Konisk monteringsæt t/teleskopisk montagestang (v.nr. 20070187)

WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang (v.nr. 20070200)

Beställningsinformation

Artikelnummer: 90220020

RSK nr: 1195952

GTIN/EAN-nr.: 5712477001576

