

Dryline Modul 500 utlopp 75mm med vattenlås

Artikelnummer **3305105**

Utloppsmodul till Dryline Modulsystem med inbyggt vattenlås och tvåstegad silning. Modulen ger rännan luktspärr och partikelavskiljning i en och samma del, och är konstruerad för låg bygghöjd – vattengången ligger på endast 125 mm.


500 mm

MODULLÄNGD

125,5 mm

VATTENGÅNG

Ø 75 mm

UTLOPP I GAVEL

A15–D400

BELASTNINGSKLASS

Tekniska data

Material	Rostfritt stål (RFS) AISI 304
Belastningsklass	A15 till D400 – beror på valt galler
Alternativa lock	Släta galler i rostfritt stål, rutgaller i rostfritt stål, gjutjärnsgaller
Bredd	175 mm
Höjd i rännans djupdel	200 mm
Höjd i rännans lågdel	100 mm
Längd	500 mm
Vattengång (VG)	125,5 mm
Utloppets placering	gavel
Utloppets riktning	sida
Utloppets storlek Ø	75 mm

Låg vattengång – passar befintliga avlopp

Med en vattengång på endast 125 mm räcker installationsdjupet i de flesta projekt för att ansluta mot ett befintligt avloppssystem utan omfattande bilning eller ombyggnation. Övriga djupmått i konstruktionen är inte nedbantade – avvattningskapacitet, självrensande egenskaper och servicevänlighet är bibehållna.

Tvåstegad filtrering och effektivt sandfång

Modulen har en lutande perforerad silplåt som första steg och en uttagbar silkorg som andra steg. Den tvåstegade filtreringen fångar upp partiklar, matrester och andra föroreningar innan de når avloppssystemet. Det minskar risken för stopp, förenklar underhållet och skyddar fastighetens avloppsnät över tid.

- Silplåt med perforering $\varnothing 5$ mm, lutande mot silkorgen
- Silkorg 173 × 88 mm, höjd 95 mm, ca 1,4 liter, perforering $\varnothing 5$ mm
- Båda delarna lyfts ur för hand – inga verktyg behövs

Silkorgen och rännans lågdelen fungerar tillsammans som ett effektivt sandfång. Tyngre partiklar som sand, grus och slam tappar fart i lågdelen och sjunker till botten i stället för att följas med ut i avloppet, medan silkorgen fångar upp det som ändå följer med vattnet. Uppsamlat material lyfts ur med korgen vid rengöring – enkelt att tömma och inget som behöver spolas eller sugas ur rörsystemet.

Uttagbart vattenlås

Vattenlåset är kompakt och lyfts ur utan verktyg för snabb rengöring och underhåll. Konstruktionen ger god luktspärr samtidigt som den behåller ett högt vattenflöde. Anslutning $\varnothing 75$ mm, yttermått 145 × 88 mm och höjd 135,5 mm.

Konstruktion och installation

- Rostfritt stål AISI 304 som standard, syrafast AISI 316 på begäran
- Integrerat gjutskydd
- Fästöron för säker förankring i betong
- Förberedd för ställbara monteringsfötter (tillval)
- Förberedd för bultförband och packning i EPDM eller NBR mot nästa modul (tillval)

Galler

Modulen tar galler i måttet 125 × 500 mm – ett galler per 500 mm modul. Välj mellan släta galler A15 (1,5 ton), rutgaller C250 (25 ton) eller gjutjärnsgaller D400 (40 ton). Samtliga galler kan levereras i låsbart utförande.

Användningsområden

Storkök och livsmedelsindustri, verkstäder, tvätthallar, kommersiella fastigheter och andra krävande miljöer där driftsäkerhet, hygien och enkel rengöring är avgörande.

Det här ingår – och det här väljer du till

Dryline Modul är ett system där du sätter ihop rännan av delar. Varje artikelnummer och pris avser **enbart den enskilda delen** – galler, monteringsben, gavelplåtar och packningssatser är egna artiklar som beställs separat. Det är ett medvetet upplägg – du väljer själv belastningsklass och antal utifrån projektets behov och betalar bara för det du faktiskt behöver.

Det här kompletterar du med

- **Galler** – släta galler A15, rutgaller C250 eller gjutjärnsgaller D400. Två galler per meter ränna.
- **Gavelplåt W175** – slutstycke, finns i höjd 75, 87 och 100 mm. En i vardera änden av rännan.
- **Packningssats** – EPDM (UV-beständig) eller NBR (oljebeständig). Skruv och mutter ingår. En per skarv.
- **Monteringsben** – ställbara, för höjdsättning mot färdig yta. Kontakta oss för antal och pris.
- Osäker på vad som behövs till din rännlängd? Hör av dig så tar vi fram en komplett stycklista.

Måttskiss

