



FURO clean™ hygienbrunn FURO 172

Hygienbrunn FURO 172 är idealisk för miljöer med höga hygienkrav som livsmedelsindustri, vård, sjukhus, läkemedelsindustri och laboratorier. Utvecklad enligt EHEDGs riktlinjer. Brunnen är fullständigt inspektionsbar utan bakteriesamlade skarvar med mjuka radier och släta ytor för enkel rengöring och inspektion.


Produktinformation

Hygienbrunn FURO 172 är idealisk för miljöer med höga hygienkrav, som bland annat livsmedelsindustri, vård och sjukhusmiljöer, läkemedelsindustri och laboratorier. Brunnen är utvecklad enligt EHEDGs riktlinjer för hygienisk design och är fullständigt inspektionsbar helt utan bakteriesamlade skarvar. Brunnen mjuka radier och släta ytor gör rengöring och inspektion enkel.

FURO 172 är konstruerad med korrekta anslutningar mot golvet för hygienisk miljö runt brunnen och med urtagbart vattenlås som enkelt skruvas isär för rengöring och underhåll. Lamellgallret är öppet och helsvetsat, och spaltlock samt silplåtar skarvfria. Genom sin konstruktion uppfyller brunnen de högsta kraven på hygien och rengöring, vilket gör den till ett pålitligt val för miljöer där hygien är av största vikt.




Golvtyper




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen



Massagolv



Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa
Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparing för masa



Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen

Måttskisser



För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se

Produktspecifikation:

- Gallermått: 173 x 173 mm.
- För ingjutning i betonggolv.
- Anpassad för massagolv, klinkergolv eller stålslipat betonggolv.
- Lamellgaller med belastningsklass R50 ingår som standard, men möjlighet finns att välja andra typer av lock under "Variantutföranden".
- Urtagbart vattenlås med handtag.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Tillverkas i syrafast rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).

Installationstillbehör som ingår: Brunnen levereras täckt för att förhindra att betong rinner ner i brunnen under gjutning. Rejåla fästörön för förankring i bjälklaget. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

Belastningsklasser

- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.



AMA-kod: PRB.12



- **R50** För utrymmen med medeltung fordonstrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 33 kN belastning.
- **M125** För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

Råd och anvisningar ^

- Lamellgaller minskar risk för skvätt.
 - Silplåt och spaltlock ger en jämn golvyta som är lämplig att köra på med vagnar med små hjul.
 - Välj spaltlock M125, vid trucktrafik och annan tyngre belastning.
-



AMA-kod: PRB.12

