

Dagvattenbrunn DVB 300x300 mm för stuprör, med dränering


Artikelnummer **3381340**

Dagvattenbrunn DVB 300x300 tar emot vatten från ett stuprör på gårds- eller takbjälklag med omvänd konstruktion. Gjutjärnsram 300x300 mm, lock Ø205 mm, sandfång ingår.



300x300	Ø205	Stuprör	KK
RAM	LOCK	ANVÄNDNING	UNDERDEL

Måttskiss



Tekniska data

Material, sil	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Ram	Gjutjärn, 300 x 300 mm
Lockets diameter	Ø205 mm
Förhöjningsring	Ø220 mm, tvådelad
Höjd H, tätskikt till färdig yta	Enligt beställning
Sandfång	Ingår
Tillbehör	Stänkskydd i rostfritt stål, svart, 120 eller 200 mm
Underdel	KK, väljs separat
Artikelnummer	3381340
Tillbehör	Självreglerande värmekabel 16 eller 32 W (kabel 2–25 m), kondensisolering 13 mm, bitumenfläns 580 x 600 mm
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Underdel KK – väljs separat

Underdel	Utlopp	Längd	Art.nr underdel
KK botten	Ø75 mm	350 mm	3380426
KK botten	Ø75 mm	500 mm	3380429
KK botten	Ø110 mm	350 mm	3380444
KK botten	Ø110 mm	500 mm	3380447
KK botten	Ø160 mm	350 mm	3380456
KK botten	Ø160 mm	500 mm	3380459
KK sida	Ø75 mm	200 mm	3380418
KK sida	Ø75 mm	500 mm	3380419
KK sida	Ø110 mm	200 mm	3380437
KK sida	Ø110 mm	500 mm	3380438

Komplett brunn = silens artikelnummer + underdelens artikelnummer, t.ex. 3381253-3380444. Fler val i butiken: bottenutlopp Ø50–Ø160 mm, längd 250–1200 mm, djupt uppsamlingskärl. Flöde EN 1253-2: Ø75 botten 6,3 l/s · Ø75 sida 4,8 l/s · Ø110 botten 6,5 l/s · Ø160 botten > 8,2 l/s

Montering

- Anslut underdelens fläns till tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Flänsen är primerad för bitumenmatta.
- Utloppsroret ska gå igenom hela bjälklaget och sluta minst 100 mm under dess undersida. Gör inga skarvar inne i konstruktionen.
- Lagg isolering, fiberduk och övriga lager.
- Sätt silen på underdelen och justera höjden med förhöjningsringen så att locket hamnar i nivå med färdig yta.

Skötsel

- Töm och rengör sandfångaet regelbundet.
- Kontrollera locket, t.ex. med avseende på sprickor.
- Övrigt underhåll enligt fastighetens drift- och underhållsplan.

Beställning och tillverkare

Ange höjd eller konstruktionens tjocklek från tätskikt till färdig yta, underdel, tillbehör och antal. Andra mått tillverkas efter beställning. Vi hjälper gärna till med val av brunn: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.