

Dagvattenbrunn GBY 300×300 mm utan dränering · 25 ton

Artikelnummer **3381344-75-L200**

Dagvattenbrunn med **tvådelad justerbar förhöjningsring** för avvattning av gårds- och terrassnivåer. **Lämpar sig väl för ingjutning i vägbanor.** Sandfångare ingår.

Brunnen finns i två utföranden: med **gjutjärnslock (25 ton)** för gårdsplaner och körytor, eller med **lock i syrafast rostfritt stål** för terrassnivåer.

Utloppet sitter på sidan, vilket gör brunnen lämplig där bjälklaget eller uppbyggnaden inte tillåter bottenutlopp.


25 t

BÄRIGHET GJUTJÄRN

Sida

UTLOPPETS PLATS

Max Ø110

UTLOPP (MM)

SFS

SYRAFAST ROSTFRITT

Teknisk information

Material stomme	Syrafast rostfritt stål (SFS)
Dagvattenskydd	Syrafast rostfritt stål eller gjutjärn
Sandfångare	Ingår
Förhöjningsringens diameter	Ø220 mm
Förhöjningsringens höjd	Enligt beställning, min 140 mm
Justeringsområde	50 mm
Utloppets plats	Sida
Utloppets diameter	Max Ø110 mm
Utloppets längd	Enligt beställning

Dagvattenskydd – utföranden

Material	Omslag	Lockets ram
Gjutjärn (25 ton)	Ø205 mm	300 × 300 mm
Syrafast rostfritt stål (SFS)	240 × 240 mm	245 × 245 mm

Användningsområde

Gator, vägar och trafikytor

- Gator, lokalvägar och infarter
- Parkeringsytor och parkeringsdäck
- Torg, busshållplatser och gatupromånader
- Broar, ramper och lastkajer

Gårdar och verksamhetsytor

- Gårdsplaner och innergårdar
- Industri-, verkstads- och lagergårdar
- Terminalytor och uppställningsplatser
- Bensinstationer och tankningsplatser

Material och beständighet

Stommen i **syrafast rostfritt stål (SFS)** står emot vägsalt, tösalt, oljespill och drivmedel år efter år – miljöer där galvaniserade brunnar bryts ned och måste bytas.

Lock och ram i gjutjärn tar tunga punktlaster och kantbelastning från däck. Kombinationen ger både lång livslängd och hög bärighet: det rostfria klarar kemin, gjutjärnet klarar tyngden.

För fastighetsägaren betyder det låg underhållskostnad och att man slipper riva upp en färdig yta för att byta en genomrostad brunn.

Installation och underhåll

- **Tvådelad justerbar förhöjningsring** – brunnen ställs i höjdläget på plats så att locket hamnar i nivå med färdig yta.
- **Sandfångare ingår.**
- **Sidoutlopp** – utloppets längd anges vid beställning.
- **Välj utförande** efter ytan: gjutjärn för körytor, rostfritt för terrass.
- **Underhåll:** töm och rengör sandfångaren regelbundet.

Att tänka på. På ytor där drivmedel eller oljor förekommer – bensinstationer, tvättplatser, verkstadsgårdar – ska dagvattnet normalt ledas till oljeavskiljare före utsläpp. Brunnen är uppsamlingspunkten och ersätter inte avskiljaren. Stäm av kraven med kommunen och VA-huvudmannen.

Måttskiss

