# Dryline ARFLEX 200x5000x50 Färdig golvränna för avdunstning och smältvatten

Artikelnummer **ARFLEX200x5000x50**

Smart hantering av regn- och smältvatten utan avloppsanslutning. Dryline ARFLEX 200x5000x50 är en avdunstnings- och smältvattenränna för garage, parkeringsanläggningar, fordonsdepåer och andra miljöer där vatten behöver tas om hand utan anslutning till avloppssystem.

Rännan samlar upp vatten som följer med fordon in i byggnaden i form av regn, snö och slask. Vattnet lagras i rännans volym där det successivt avdunstar, vilket minskar behovet av anslutning till spill- eller dagvattensystem. Rännan är stängd med blindfläns i båda ändar och har inget utlopp.

Rännan är 200 mm bred och vattengången 150 mm – 25 mm på varje sida är upplag för gallret. Med längden 5 000 mm och djupet 50 mm rymmer rännan **37,5 liter**.

Med 50 mm djup är det här seriens grunda utförande, för golv och bjälklag där byggdjupet är begränsat. Behövs större volym finns samma längd i 150 mm djup.



Dryline ARFLEX 200x5000x50

| 37,5 | 5 000 mm | 50 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| LITER VOLYM | LÄNGD | DJUP | HÅLTAGNING BREDD |

## Består av

| Antal | Artikelnr | Benämning |
|---|---|---|
| 1 st | **3300100** | DryLine Flex ränna 200 x 5000 x 50 mm – blindfläns i båda ändar utan utlopp, gjutjärnsinfästningar och justerbara monteringsfötter |
| 10 st | **33200201** | Galler A – släta galler i rostfritt stål 150 x 500 mm, A15 – 1 500 kg |
| 10 st | **33200126** | Galler B – rostfritt rutgaller 150 x 500 mm, C250 – 25 ton |
| 10 st | **7040303** | Galler C – gjutjärnsgaller 150 x 500 mm, D400 – 40 ton |

*Ett av de tre galleralternativen ingår – välj utförande under Tillval galler på produktsidan.*

## Fördelar

- CE-märkt och provad enligt EN 1433
- Beställs som en komplett längd – färdig ränna, inte moduler
- Gjutjärnsinfästningar och justerbara monteringsfötter ingår
- Tre galleralternativ med olika design och belastningsklass
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Tilltalande och diskret design
- Enkel rengöring och underhåll

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Uppsamlingsvolym | **37,5 liter** |
| Material | Rostfritt stål AISI 304 |
| Längd | **5 000 mm** |
| Bredd | 200 mm |
| Invändig bredd (vattengång) | 150 mm |
| Upplag för gallret | 25 mm på varje sida |
| Galler | 150 x 500 mm |
| Djup (bygghöjd) | **50 mm** |
| Utlopp | Inget – blindfläns i båda ändar |
| Belastningsklass | A15 (1 500 kg) – D400 (40 ton), beroende på galler |
| Standard | CE-märkt och provad enligt EN 1433 |
| Montering | För ingjutning i betong |

## Håltagning och mått

Håltagningen bör göras 200 mm större än rännan runt om – på båda sidor och i båda ändar. Utrymmet behövs för armeringen och för att betongen ska gå att vibrera in ända under rännans mage.

- **Urtag 600 x 5 400 mm** för den här längden (rännan 200 x 5 000 mm).
- **Djup minst 100 mm** – rännans djup 50 mm plus minst 50 mm betong under rännan i hela dess längd.
- Inget rör, ingen isolering och ingen cellplast får ligga an mot rännans botten.
- Golvets armering dras fram till rännans sidor på **båda** sidor och läggs på distanser, aldrig direkt an mot plåten.
- **Gallrets överkant 2–3 mm under färdig golvyta** – gjut aldrig fast rännan jäms med befintligt golv.
- Håltagning och ingrepp i bärande konstruktion godkänns av konstruktören.




Tvärsektion genom golvet – urtaget 200 mm större än rännan runt om

## Galleralternativ



**Galler A – Släta galler i rostfritt stål**

- 150 x 500 mm
- A15 – 1 500 kg
- 10 st per ränna



**Galler B – Rostfritt rutgaller**

- 150 x 500 mm
- C250 – 25 ton
- 10 st per ränna



**Galler C – Gjutjärnsgaller**

- 150 x 500 mm
- D400 – 40 ton
- 10 st per ränna

*Ett galleralternativ ingår i priset – välj utförande på produktsidan.*

## Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

## Råd och anvisningar

Vatten som står stilla under längre perioder kan ge upphov till lukt på grund av tillväxt av alger och mikroorganismer. För att säkerställa god funktion rekommenderas regelbunden rengöring och kontroll av rännan.

- Avlägsna löv, smuts och sediment vid behov
- Rengör rännan regelbundet för att minimera luktbildning
- Kontrollera att vattenvolymen inte innehåller föroreningar som kräver särskild hantering
- Hantera uppsamlat avfall enligt kommunala bestämmelser och lokala miljökrav

## Användningsområden

- Privatgarage
- Parkeringsgarage
- Parkeringshus
- Fordonsdepåer
- Uppställningsytor
- Verkstäder
- Industrihallar med fordons- eller maskintrafik

**Montering:** rännan monteras i våg och plant – den har inget inbyggt fall. Se **Monteringsanvisning Dryline ARFLEX**, som ligger som eget dokument på produktsidan.


*Återförsäljare: Rostfria Brunnar i Göteborg AB. Reservation för ändringar och tryckfel.*