

Dryline Modul AR2500 Färdig golvrännemodul för avdunstning och smältvatten 2500mm

Artikelnummer **AR2500-A / -B / -C**

Dryline Modul AR2500 Färdig golvrännemodul för avdunstning och smältvatten



1st	artikelnr: 3375202	Dryline Modul 2500 mm
2st	artikelnr: 3305110-2	Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100
2st	artikelnr: 3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig)

Smart hantering av regn- och smältvatten utan avloppsanslutning

Dryline Modul AR2500 är en avdunstnings- och smältvattenränna för uppsamling och hantering av regn-, snö- och smältvatten i garage, parkeringsanläggningar, fordonsdepåer och andra miljöer där mindre vattenmängder behöver tas om hand utan anslutning till avloppssystem.

Rännan samlar upp vatten som följer med fordon in i byggnaden i form av regn, snö och slask. Vattnet lagras i rännans volym där det successivt avdunstar, vilket minskar behovet av anslutning till spill- eller dagvattensystem.

Dryline Modul AR2500 lämpar sig särskilt väl för privata garage, parkeringsplatser och uppställningsytor där smältvatten från fordon behöver samlas upp på ett kontrollerat sätt.


Fördelar

- Enkel installation
- Tilltalande och diskret design
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Tre olika galleralternativ med varierande design och belastningsklass
- Enkel rengöring och underhåll
- Låsbart galler ingår
- Levereras komplett med gjutfästen och gjutskydd
- Kan levereras i syrafast rostfritt stål AISI 316

Tekniska data


Egenskap	Specifikation
Uppsamlingsvolym	25 liter
Material	Rostfritt stål AISI 304
Tillval	Syrafast rostfritt stål AISI 316
Bredd	175 mm
Gallerbredd	125 mm
Invändig bredd	100 mm
Längd	2500 mm
Höjd	100 mm
Belastningsklass	L15 (1 500 kg) – D400 (40 ton)
Montering	För ingjutning i betong

Välj galler – tre varianter



A) Släta galler i rostfritt stål

- Artikelnummer **3381354**
- Rostfritt stål, slipad yta
- Belastningsklass **A15** – 1 500 kg
- Diskret spaltmönster, låg synlighet
- Gångytor, terrasser och entréer



B) Rostfritt rutgaller

- Artikelnummer **3381352**
- Rostfritt stål, pressvetsad rutdurk
- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Största öppna area, högst avrinning
- P-däck, infarter och gårdsytor



C) Gjutjärnsgaller

- Artikelnummer **3381353**
- Gjutjärn, kraftig spaltprofil
- Belastningsklass **D400** – 40 ton
- Högsta bärigheten i sortimentet
- Tung trafik, lastzoner och industri

Till AR2500 ingår **5 galler** av vald typ. Gallret väljs vid beställning och anges med bokstaven i artikelnumret: AR2500-A, AR2500-B eller AR2500-C. Samtliga galler är 125 × 500 mm och låsbara med insexskruv.

Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

Råd och anvisningar

Vatten som står stilla under längre perioder kan ge upphov till lukt på grund av tillväxt av alger och mikroorganismer. För att säkerställa god funktion rekommenderas regelbunden rengöring och kontroll av rännan.

- Avlägsna löv, smuts och sediment vid behov
- Rengör rännan regelbundet för att minimera luktbildning
- Kontrollera att vattenvolymen inte innehåller föroreningar som kräver särskild hantering
- Hantera uppsamlat avfall enligt kommunala bestämmelser och lokala miljökrav

Användningsområden

- Privatgarage
- Parkeringsgarage
- Parkeringshus
- Fordonsdepåer
- Uppställningsytor
- Verkstäder
- Industrihallar med fordons- eller maskintrafik

Tillval – Integrerad värmekabel för Dryline Avdunstningsränna

Samtliga Dryline Avdunstningsrännor kan utrustas med en integrerad, självreglerande värmekabel som påskyndar avdunstningen av smältvatten. Den snabbare avdunstningen bidrar till att golvytan torkar snabbare och skapar ett torrare, renare och mer behagligt inomhusklimat.

Värmekabeln är placerad i ett skyddshölje i rännans botten, vilket skyddar den mot mekanisk påverkan och säkerställer en lång livslängd. Den självreglerande tekniken anpassar automatiskt värmeeffekten efter omgivningstemperaturen, vilket ger en energieffektiv och driftsäker lösning.

Anslutningskabeln förs in i rännan genom en vattentät kabelgenomföring för en säker och fuktskyddad installation.

Fördelar:

- Påskyndar avdunstningen av smältvatten.
- Bidrar till ett torrare och mer behagligt inomhusklimat.
- Självreglerande och energieffektiv värmekabel.
- Skyddad placering i rännans botten.
- Vattentät kabelgenomföring för säker installation.
- Fabriksintegrerad lösning anpassad för Dryline Avdunstningsrännor.