

Dryline Modul ARHC5000 Färdig golvrännemodul för avdunstning och smältvatten 200liter

Artikelnummer **ARHC5000**

Dryline Modul ARHC5000 High Capacity -med galler för c250 25ton



2st	artikelnr: 3307110	DRYLINE Modul HC 2500 mm
10st	artikelnr: 7040305	Gjutjärnsgaller 250x500mm c250 25ton
2st	artikelnr: 3307130	Dryline Modul HC W300 gavel slutstycke h200mm
3st	artikelnr: 337140	Packningssats i NBR-gummi W300 (oljebeständig)

Smart hantering av regn- och smältvatten utan avloppsanslutning

Dryline Modul ARHC5000 är en avdunstnings- och smältvattenränna för uppsamling och hantering av regn-, snö- och smältvatten i garage, parkeringsanläggningar, fordonsdepåer och andra miljöer där mindre vattenmängder behöver tas om hand utan anslutning till avloppssystem.

Rännan samlar upp vatten som följer med fordon in i byggnaden i form av regn, snö och slask. Vattnet lagras i rännans volym där det successivt avdunstar, vilket minskar behovet av anslutning till spill- eller dagvattensystem.

Dryline Modul ARHC5000 lämpar sig särskilt väl för privata garage, parkeringsplatser och uppställningsytor där smältvatten från fordon behöver samlas upp på ett kontrollerat sätt.

Fördelar

- Enkel installation
- Tilltalande och elegant design med gjutjärnsgaller
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Enkel rengöring och underhåll
- Låsbart galler ingår
- Levereras komplett med gjutfästen och gjutskydd
- Kan levereras i syrafast rostfritt stål AISI 316

Tekniska data

Egenskap	Specifikation
Uppsamlingsvolym	200 liter
Material	Rostfritt stål AISI 304
Tillval	Syrafast rostfritt stål AISI 316
Bredd	300 mm
Gallerbredd	250 mm
Invändig bredd	200 mm
Längd	5000 mm
Höjd	200 mm
Belastningsklass	C250 (25 ton)
Montering	För ingjutning i betong

Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

Råd och anvisningar

Vatten som står stilla under längre perioder kan ge upphov till lukt på grund av tillväxt av alger och mikroorganismer. För att säkerställa god funktion rekommenderas regelbunden rengöring och kontroll av rännan.

- Avlägsna löv, smuts och sediment vid behov
- Rengör rännan regelbundet för att minimera luktbildning
- Kontrollera att vattenvolymen inte innehåller föroreningar som kräver särskild hantering
- Hantera uppsamlat avfall enligt kommunala bestämmelser och lokala miljökrav

Användningsområden

- Privatgarage
- Parkeringsgarage
- Parkeringshus
- Fordonsdepåer
- Uppställningsytor
- Verkstäder
- Industrihallar med fordons- eller maskintrafik

Tillval – Integrerad värmekabel för Dryline Avdunstningsränna

Samtliga Dryline Avdunstningsrännor kan utrustas med en integrerad, självreglerande värmekabel som påskyndar avdunstningen av smältvatten. Den snabbare avdunstningen bidrar till att golvytan torkar snabbare och skapar ett torrare, renare och mer behagligt inomhusklimat.

Värmekabeln är placerad i ett skyddshölje i rännans botten, vilket skyddar den mot mekanisk påverkan och säkerställer en lång livslängd. Den självreglerande tekniken anpassar automatiskt värmeeffekten efter omgivningstemperaturen, vilket ger en energieffektiv och driftsäker lösning.

Anslutningskabeln förs in i rännan genom en vattentät kabelgenomföring för en säker och fuktskyddad installation.

Fördelar:

- Påskyndar avdunstningen av smältvatten.
- Bidrar till ett torrare och mer behagligt inomhusklimat.
- Självreglerande och energieffektiv värmekabel.
- Skyddad placering i rännans botten.
- Vattentät kabelgenomföring för säker installation.
- Fabriksintegrerad lösning anpassad för Dryline Avdunstningsrännor.