
Dryline Modul ARHC7500 Färdig golvrännemodul för avdunstning och smältvatten 300liter

Artikelnummer **ARHC7500**

Dryline Modul ARHC7500 är en avdunstnings- och smältvattenränna för uppsamling och hantering av regn-, snö- och smältvatten i garage, parkeringsanläggningar, fordonsdepåer och andra miljöer där mindre vattenmängder behöver tas om hand utan anslutning till avloppssystem.

Rännan samlar upp vatten som följer med fordon in i byggnaden i form av regn, snö och slask. Vattnet lagras i rännans volym där det successivt avdunstar, vilket minskar behovet av anslutning till spill- eller dagvattensystem.

Dryline Modul ARHC7500 lämpar sig särskilt väl för privata garage, parkeringsplatser och uppställningsytor där smältvatten från fordon behöver samlas upp på ett kontrollerat sätt.



Dryline Modul ARHC7500 avdunstningsränna 7500 mm med gjutjärnsgaller 250x500 mm, visad från sidan, ovanifrån och snett framifrån


Fördelar

- Enkel installation
- Tilltalande och elegant design
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Enkel rengöring och underhåll
- Gjutjärnsgallret är låsbart med insexskruv
- Levereras komplett med gjutfästen och gjutskydd
- Kan levereras i syrafast rostfritt stål AISI 316

Galler

Rännan tar galler i måttet 250 x 500 mm – **15 galler till ARHC7500**. Galvaniserat rutgaller R50 är förvalt och är det förmånligaste alternativet. Priset ändras med valet.


Fem galler att välja mellan



Galvat R50
- Varmförzinkat stål
- 5 000 kg (R50)
- Art.nr ARHC7500-B




Galvat M125
- Varmförzinkat stål
- 12 500 kg (M125)
- Art.nr ARHC7500-D



Rostfritt R50
- Rostfritt AISI 304
- 5 000 kg (R50)
- Art.nr ARHC7500-C



Gjutjärn C250
- Gjutjärn, låsbart
- 25 ton (C250)
- Art.nr ARHC7500



Rostfritt M125
- Rostfritt AISI 304
- 12 500 kg (M125)
- Art.nr ARHC7500-E

*Gallret **ingår** i modulens pris – utförandet väljs i rullmenyn på produktsidan, och både artikelnummer och pris följer valet. Två galler går åt per meter ränna, **15 galler** till den här modulen.*

Leveranstiden på de galvaniserade och rostfria rutgallren ligger till en början på cirka 5 veckor under 2026.

Tekniska data

Egenskap	Specifikation
Uppsamlingsvolym	**300 liter**
Material	Rostfritt stål AISI 304
Tillval	Syrafast rostfritt stål AISI 316
Bredd	300 mm
Gallerbredd	250 mm
Invändig bredd	200 mm
Längd	**7500 mm**
Höjd	200 mm
Belastningsklass	R50 (5 000 kg) – C250 (25 ton), beroende på valt galler
Montering	För ingjutning i betong

Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

Råd och anvisningar

Vatten som står stilla under längre perioder kan ge upphov till lukt på grund av tillväxt av alger och mikroorganismer. För att säkerställa god funktion rekommenderas regelbunden rengöring och kontroll av rännan.

- Avlägsna löv, smuts och sediment vid behov
- Rengör rännan regelbundet för att minimera luktbildning
- Kontrollera att vattenvolymen inte innehåller föroreningar som kräver särskild hantering
- Hantera uppsamlat avfall enligt kommunala bestämmelser och lokala miljökrav

Användningsområden

- Privatgarage
- Parkeringsgarage
- Parkeringshus
- Fordonsdepåer
- Uppställningsytor
- Verkstäder
- Industrihallar med fordons- eller maskintrafik

Tillval – Integrerad värmekabel för Dryline Avdunstningsränna

Samtliga Dryline Avdunstningsrännor kan utrustas med en integrerad, självreglerande värmekabel som påskyndar avdunstningen av smältvatten. Den snabbare avdunstningen bidrar till att golvytan torkar snabbare och skapar ett torrare, renare och mer behagligt inomhusklimat.

Värmekabeln är placerad i ett skyddshölje i rännans botten, vilket skyddar den mot mekanisk påverkan och säkerställer en lång livslängd. Den självreglerande tekniken anpassar automatiskt värmeeffekten efter omgivningstemperaturen, vilket ger en energieffektiv och driftsäker lösning.

Anslutningskabeln förs in i rännan genom en vattentät kabelgenomföring för en säker och fuktskyddad installation.

Fördelar:

- Påskyndar avdunstningen av smältvatten.
- Bidrar till ett torrare och mer behagligt inomhusklimat.
- Självreglerande och energieffektiv värmekabel.
- Skyddad placering i rännans botten.
- Vattentät kabelgenomföring för säker installation.
- Fabriksintegrerad lösning anpassad för Dryline Avdunstningsrännor.

Återförsäljare: Rostfria Brunnar i Göteborg AB. Reservation för ändringar och tryckfel.