

## Dryline Modul HC28000 färdig golvrännemodul 28000mm

Artikelnummer **HC28000**

Dryline Modul HC – Färdig golvrännemodul för höga vattenflöden och tuffa miljöer

**11st artikelnr: 3307110** Dryline Modul HC 2500mm bredd 300mm höjd 200mm

**1st artikelnr: 3307120** HC utloppsdel med vattenlås bredd 300mm längd: 500mm  
gavelutlopp 110mm



**12st artikelnr: 337140** Packningssats i NBR gummi W300 (oljebeständig) höjd 200mm

**1st artikelnr: 3307130** Dryline Modul gavel W300 slutstycke höjd 200mm

**56st** Galler 250 x 500 mm enligt val

Jag vill ha mer info >

För ökad kapacitet kan dubbla utlopp monteras i samtliga Dryline HC moduler.

Dryline Modul HC är en färdig golvrännemodul i Dryline HC High Capacity-serien, utvecklad för miljöer med höga belastningar och stora vattenmängder. Systemet är särskilt anpassat för tvätthallar, verkstäder, industrilokaler och andra anläggningar där krav ställs på driftsäkerhet, hållbarhet och enkel rengöring.

Den öppna konstruktionen gör att hela rännan fungerar som ett effektivt sandfång där sand, grus och sediment samlas upp längs hela rännans längd. Uppsamlat material avlägsnas enkelt med spade, vilket minimerar driftstopp och förenklar det löpande underhållet. Med 28 meter ränna och ett utlopp blir uppsamlingsvolymen stor, och rengöringen kan göras avsnitt för avsnitt utan att rännan tas ur drift.

Serien finns i färdiga längder.


## Fördelar

- Utvecklad för Dryline HC High Capacity-systemet
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Galler 250 x 500 mm **ingår** – fem utföranden att välja mellan
- Uttagbart vattenlås med 75 mm vattenpelarhöjd
- Effektiv silvägg/sandfångsskärm för uppsamling av partiklar
- Integrerad skyddsplåt som optimerar vattenavrinningen
- Perforerade förankringskragar för säker ingjutning
- Låg vattengång på endast 200 mm
- Enkel rengöring och service
- Gjutjärnsgallret är låsbart med insexskruv
- Levereras komplett med gjutfästen och gjutskydd

## Galler

Rännan tar galler i måttet 250 x 500 mm – **56 galler till HC28000**. Galvaniserat rutgaller R50 är förvalt och är det förmånligaste alternativet. Priset ändras med valet.

## Fem galler att välja mellan




### Galvat R50

- Varmförzinkat stål
- 5 000 kg (R50)
- Art.nr HC28000-B



### Galvat M125

- Varmförzinkat stål
- 12 500 kg (M125)
- Art.nr HC28000-D




### Rostfritt R50

- Rostfritt AISI 304
- 5 000 kg (R50)
- Art.nr HC28000-C



### Gjutjärn C250

- Gjutjärn, låsbart
- 25 ton (C250)
- Art.nr HC28000



### Rostfritt M125

- Rostfritt AISI 304
- 12 500 kg (M125)
- Art.nr HC28000-E

Gallret **ingår** i modulens pris – utförandet väljs i rullmenyn på produktsidan, och både artikelnummer och pris följer valet. Två galler går åt per meter ränna, **56 galler** till den här modulen.

Leveranstiden på de galvaniserade och rostfria rutgallren ligger till en början på cirka 5 veckor under 2026.

## Tekniska data

| Egenskap                         | Specifikation                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Material                         | Rostfritt stål AISI 304                                 |
| Tillval                          | Syrafast rostfritt stål AISI 316                        |
| Bredd                            | 300 mm                                                  |
| Gallerbredd                      | 250 mm                                                  |
| Invändig bredd                   | 200 mm                                                  |
| Längd                            | 28000 mm                                                |
| Djup vid rännedel och vattengång | 200 mm                                                  |
| Max bygghöjd vid utloppsdel      | 300 mm                                                  |
| Utlopp                           | diameter 110 mm                                         |
| Vattenlås                        | Uttagbart                                               |
| Belastningsklass                 | R50 (5 000 kg) – C250 (25 ton), beroende på valt galler |
| Montering                        | För ingjutning i betong                                 |

## Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

## Övriga egenskaper

- Låg vattengång för enkel installation
- Stor kapacitet för vatten och partiklar
- Lätt att rengöra och underhålla
- Anpassad för krävande industriella miljöer