

Dryline Modul HC8000 färdig golvrännemodul 8000mm

Artikelnummer **HC8000**

Dryline Modul HC – Färdig golvrännemodul för höga vattenflöden och tuffa miljöer

3st artikelnr: 3307110 Dryline Modul HC 2500mm bredd 300mm höjd 200mm

1st artikelnr: 3307120 HC utloppsdel med vattenlås bredd 300mm längd: 500mm
gavelutlopp 110mm



4st artikelnr: 337140 Packningssats i NBR gummi W300 (oljebeständig) höjd200mm

1st artikelnr: 3307130 Dryline Modul gavel W300 slutstycke höjd200mm

16st Galler 250 x 500 mm enligt val

För ökad kapacitet kan dubbla utlopp monteras i samtliga Dryline HC moduler. Dryline Modul HC är en färdig golvrännemodul i Dryline HC High Capacity-serien, utvecklad för miljöer med höga belastningar och stora vattenmängder. Systemet är särskilt anpassat för tvätthallar, verkstäder, industrilokaler och andra anläggningar där krav ställs på driftsäkerhet, hållbarhet och enkel rengöring.

Den öppna konstruktionen gör att hela rännan fungerar som ett effektivt sandfång där sand, grus och sediment samlas upp längs hela rännans längd. Uppsamlat material avlägsnas enkelt med spade, vilket minimerar driftstopp och förenklar det löpande underhållet.


Fördelar

- Utvecklad för Dryline HC High Capacity-systemet
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Galler 250 x 500 mm **ingår** – fem utföranden att välja mellan
- Uttagbart vattenlås med 75 mm vattenpelarhöjd
- Effektiv silvägg/sandfångsskärm för uppsamling av partiklar
- Integrerad skyddsplåt som optimerar vattenavrinningen
- Perforerade förankringskragar för säker ingjutning
- Låg vattengång på endast 200 mm
- Enkel rengöring och service
- Gjutjärnsgallret är låsbart med insexskruv
- Levereras komplett med gjutfästen och gjutskydd

Galler

Rännan tar galler i måttet 250 x 500 mm – **16 galler till HC8000**. Galvaniserat rutgaller R50 är förvalt och är det förmånligaste alternativet. Priset ändras med valet.

Fem galler att välja mellan




Galvat R50

- Varmförzinkat stål
- 5 000 kg (R50)
- Art.nr HC8000-B



Galvat M125

- Varmförzinkat stål
- 12 500 kg (M125)
- Art.nr HC8000-D



Rostfritt R50

- Rostfritt AISI 304
- 5 000 kg (R50)
- Art.nr HC8000-C



Gjutjärn C250

- Gjutjärn, låsbart
- 25 ton (C250)
- Art.nr HC8000



Rostfritt M125

- Rostfritt AISI 304
- 12 500 kg (M125)
- Art.nr HC8000-E

Gallret **ingår** i modulens pris – utförandet väljs i rullmenyn på produktsidan, och både artikelnummer och pris följer valet. Två galler går åt per meter ränna, **16 galler** till den här modulen.

Leveranstiden på de galvaniserade och rostfria rutgallren ligger till en början på cirka 5 veckor under 2026.

Tekniska data

Egenskap	Specifikation
Material	Rostfritt stål AISI 304
Tillval	Syrafast rostfritt stål AISI 316
Bredd	300 mm
Gallerbredd	250 mm
Invändig bredd	200 mm
Längd	8000 mm
Djup vid rännedel och vattengång	200 mm
Max bygghöjd vid utloppsdel	300 mm
Utlopp	Ø110 mm
Vattenlås	Uttagbart
Belastningsklass	R50 (5 000 kg) – C250 (25 ton), beroende på valt galler
Montering	För ingjutning i betong

Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

Övriga egenskaper

- Låg vattengång för enkel installation
- Stor kapacitet för vatten och partiklar
- Lätt att rengöra och underhålla
- Anpassad för krävande industriella miljöer