

DRYLINE RK8000 Golvränna ROT och kök 8000mm

Artikelnummer **RK8000-A · RK8000-B**

DRYLINE RK8000 är en färdigt sammansatt golvränna i rostfritt stål, utvecklad för renovering, ombyggnad och storkök. Med förmånlig utloppshöjd och en vattengång på endast 125 mm kan rännan i de flesta fall anslutas till befintligt avloppssystem utan omfattande bilning eller ombyggnation. RK8000 är seriens längsta modell och täcker en hel diskavdelning, kokgryta eller tillagningslinje med ett enda utlopp.


8000 mm

LÄNGD

125,5 mm

VATTENGÅNG


Ø 75 mm

UTLOPP I GAVEL

16 st


GALLER 125 × 500

Galler – välj ett av två utföranden



A) Släta galler i rostfritt stål

- Artikelnummer **3381354**
- Rostfritt stål, 125 × 500 mm
- Belastningsklass **A15** – 1 500 kg
- Låsbart med insexskruv
- **Förvalt** utförande



B) Rostfritt rutgaller

- Artikelnummer **3381352**
- Rostfritt stål, 125 × 500 mm
- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Låsbart med insexskruv
- Största öppna area

Till RK8000 ingår **16 galler** av vald typ (125 × 500 mm, ett galler per 500 mm ränna). Gallret väljs vid beställning och anges med bokstaven i artikelnumret: **RK8000-A** eller **RK8000-B**. Gjutjärnsgaller erbjuds inte i ROT och kök – bara hygieniska galler i rostfritt stål.

DRYLINE RK8000 består av

Antal	Artikelnr	Benämning
1 st	3305105	Utløpsmodul 500 mm med vattenlås, silkorg och silplåt, utløpp Ø75 mm i gavel
1 st	3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 H100 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
1 st	3375202	DRYLINE Modul 2500 mm rak, höjd 100 mm
1 st	3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 H100 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
1 st	3375201	DRYLINE Modul 2500 mm med inbyggt fall 87–100 mm
1 st	3305117	Packningssats i NBR-gummi W175 H87 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
1 st	3375200	DRYLINE Modul 2500 mm med inbyggt fall 75–87 mm
1 st	3305116	Packningssats i NBR-gummi W175 H75 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
1 st	3305110	Dryline Modul gavel W175, slutstycke H75
16 st	3381354 / 3381352	Galler 125 x 500 mm enligt val

Från utløppet och utåt. Allt i tabellen ingår i RK8000.

Tekniska data

Längd	8000 mm
Material	Rostfritt stål AISI 304 (syrafast AISI 316 på begäran)
Bredd	175 mm
Gallerbredd	125 mm
Invändig bredd	100 mm
Ränn djup (RD)	75–100 mm – inbyggt fall på de yttre 5000 mm, full höjd 100 mm de 3000 mm närmast utløppet
Djup vid utløpp (D)	200 mm
Vattengång (VG)	125,5 mm
Utløpp	Sidoutløpp Ø75 mm i gavel – bottenutløpp med 90-graders böj 75 mm
Vattenlås	Uttagbart, anslutning Ø75 mm, 145 × 88 mm, höjd 135,5 mm
Silkorg	Uttagbar, 173 × 88 mm, höjd 95 mm, ca 1,4 liter, perforering Ø5 mm
Silplåt	Uttagbar, lutande, perforering Ø5 mm
Belastningsklass	A15 (1 500 kg) – C250 (25 ton), beroende på valt galler
Montering	För ingjutning i betong – gjutskydd och fästöron. Ställbara monteringsfötter finns som tillbehör
Packningar	NBR-gummi (oljebeständig), skruv och mutter ingår

Utvecklad för ROT-projekt och befintliga avlopp

Vid renovering ligger befintliga avloppsledningarna ofta på en nivå som begränsar valet av golvränna. DRYLINE golvränna ROT är konstruerad med särskilt fokus på låg utloppshöjd och god hydraulisk funktion. Övriga djupmått är inte nedbantade – avvattningskapacitet, självrensande egenskaper och servicevänlighet är bibehållna.

Inbyggt fall mot utloppet

Rännan byggs upp med moduler som har inbyggt fall, så att ränndjupet ökar mot utloppet: från 75 mm i rännans ände till 100 mm. Serien finns i färdiga längder.

Rak sektion närmast utloppet

RK8000 skiljer sig från de kortare modellerna. Fallet ligger på de 5000 mm som är längst från utloppet, och de 3000 mm närmast utloppet är en rak sektion med full höjd 100 mm. I den raka delen rinner vattnet lugnare, så tyngre partiklar och matrester sjunker till botten och samlas upp i rännan i stället för att följa med direkt ner i silkorgen. Silkorgen fylls långsammare och behöver tömmas mer sällan, medan rännan spolats ren vid den vanliga rengöringen.

Det gör RK8000 lämplig där det kommer mycket fasta partiklar – grovdisk, grönsaksberedning, skölj- och avfallszoner – och där det är enklare att spola rännan än att tömma silkorgen ofta.

Vattenlås och tvåstegad silning ingår

Utloppsmodulen har ett kompakt vattenlås som lyfts ur utan verktyg för snabb rengöring. Konstruktionen ger god luktspärr samtidigt som den behåller ett högt vattenflöde. Den tvåstegade silningen – en lutande perforerad silplåt och en uttagbar silkorg – fångar upp partiklar, matrester och andra föroreningar innan de når avloppet. Det minskar risken för stopp, förenklar underhållet och skyddar fastighetens avloppsnät över tid.

Tillbehör

Ställbara monteringsfötter för höjdsättning mot färdigt golv finns som tillbehör och köps separat – kontakta oss för antal och pris.

Användningsområden

Storkök och livsmedelsindustri, kommersiella fastigheter, verkstäder, tvätthallar och andra krävande miljöer där driftsäkerhet, hygien och enkel rengöring är avgörande – särskilt i renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Måttskiss – utloppsmodul

