

DRYLINE SS1500 Smal sandfångsränna 1500mm

Artikelnummer **SS1500-A/-B/-C · SS1500-110-A/-B/-C**

DRYLINE SS1500 är en färdigt sammansatt, plan golvränna i rostfritt stål där **hela rännan fungerar som ett smalt sandfång** – med ett **extra sandfång vid utloppet** som samlar upp sand och partiklar innan vattnet når avloppet. I grunden är SS en **spygatt**, en öppen ränna utan vattenlås, som kan kompletteras med vattenlås eller lukstopp efter behov.


1500 mm

LÄNGD

175 mm

BREDD

75 / 110 mm

UTLOPP

3 st

GALLER 125 × 500

Utlopp – välj ett av två



Utlopp 75 mm

- Artikel **SS1500-A / -B / -C**
- Sidoutlopp $\varnothing 75$ mm i gavel, vattengång 125,5 mm. Bottenutlopp fås genom att ta loss sidoutloppet och sätta dit en 90-graders böj 75 mm. *Tillval:* vattenlås, silkorg och silplåt (3305212, 3305210, 3305211).




Utlopp 110 mm med extra sandfång

- Artikel **SS1500-110-A / -B / -C**
- Sandfångsmodul med sidoutlopp $\varnothing 110$ mm, utloppets centrum 105 mm under överkant. *Tillval:* lukstopp Green Drain GD4 95–104 mm.


Tillbehören skiljer sig mellan utloppen och köps separat.

Galler – välj ett av tre utföranden



A) Släta galler i rostfritt stål

- Artikelnummer **3381354**
- Belastningsklass **A15** – 1 500 kg
- Låsbart med insexskruv
- **Förvalt** utförande



B) Rostfritt rutgaller

- Artikelnummer **3381352**
- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Låsbart med insexskruv
- Största öppna area



C) Gjutjärnsgaller

- Artikelnummer **3381353**
- Belastningsklass **D400** – 40 ton
- Låsbart med insexskruv
- Högsta bärrigheten

Till SS1500 ingår **3 galler** av vald typ (125 × 500 mm, ett per 500 mm ränna). Gallret anges med sista bokstaven i artikelnumret, t.ex. **SS1500-B** eller **SS1500-110-B**.

DRYLINE SS1500 består av – Med utlopp 75 mm (SS1500-A / -B / -C)

Antal	Artikelnr	Benämning
1 st	3305105N	Utloppsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø75 mm i gavel (utan vattenlås, silkorg och silplåt)
1 st	3375205	DRYLINE Modul 1000 mm
1 st	3305110-2	Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100
2 st	3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
3 st	3381354 / 3381352 / 3381353	Galler 125 x 500 mm enligt val

DRYLINE SS1500 består av – Med utlopp 110 mm (SS1500-110-A / -B / -C)

Antal	Artikelnr	Benämning
1 st	3375204	Sandfångsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø110 mm
1 st	3375205	DRYLINE Modul 1000 mm
1 st	3305110-2	Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100
2 st	3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
3 st	3381354 / 3381352 / 3381353	Galler 125 x 500 mm enligt val

Tekniska data

Längd	1500 mm
Material	Rostfritt stål AISI 304 (syrafast AISI 316 på begäran)
Bredd	175 mm
Gallerbredd	125 mm
Invändig bredd	100 mm
Höjd i rännans lågdel	100 mm
Fall	Inget – rännan är plan
Uppsamlingsvolym i raka moduler	ca 10 liter
Utlopp 75 mm	Sidoutlopp Ø75 mm i gavel, vattengång 125,5 mm, höjd 200 mm vid utloppet
Utlopp 110 mm	Sandfångsmodul, sidoutlopp Ø110 mm, centrum 105 mm under överkant, höjd 352 mm
Belastningsklass	A15 (1 500 kg) – D400 (40 ton), beroende på valt galler
Montering	För ingjutning i betong – gjutfästen och gjutskydd. Ställbara monteringsfötter finns som tillbehör
Packningar	NBR-gummi (oljebeständigt), skruv och mutter ingår

Hela rännan är ett sandfång

Rännan är helt plan, utan inbyggt fall. Sand, grus och slam som följer med vattnet tappar fart i rännans lågdel och sjunker till botten längs hela längden, och vid utloppet fångar det extra sandfånget upp det som ändå följer med. Avloppsledningarna skyddas mot sand och partiklar – med mindre risk för stopp och enklare underhåll.

Anpassad spade som tillbehör. Till SS-rännan finns en spade som är anpassad och tillverkad för just SS-rännan, så att uppsamlat material enkelt kan skottas ur. Spaden köps separat.

Bra kapacitet och smidiga installationsmått

Smal sandfångsränna har bra avvattningskapacitet och smidiga installationsmått – 175 mm bred och 100 mm hög i rännans lågdel. Tack vare utloppsmodulernas utformning blir bygghöjden vid utloppet mycket låg, och rännan passar därför att ansluta till de flesta befintliga avlopp utan omfattande bilning eller ombyggnation.

Användningsområden

Verkstäder, tvätthallar, garage, storkök, livsmedelsindustri, lastzoner och andra miljöer där sand, grus och partiklar följer med vattnet och avloppet behöver skyddas.

Tillbehör – köps separat

- **Spade** anpassad och tillverkad för SS-rännan – för urskottning av sand och slam
- **Ställbara monteringsfötter** för höjdsättning mot färdigt golv
- Till utlopp 75 mm: **vattenlås och luktstopp 3305212, silkorg 3305210 och silplåt 3305211**
- Till utlopp 110 mm: **luktstopp Green Drain GD4 95–104 mm**

Måttskisser – utloppsmodul 75 mm och sandfångsmodul 110 mm

