Golvbrunn FURO 139

Robust golvbrunn anpassad för miljöer med tyngre belastningar såsom industri, verkstad, garage och parkeringshus. Brunnens spaltlock tål tung trafik. Finns tillgänglig på lager för snabb leverans.

Produktinformation

- Brunnens robusta konstruktion och spaltlock med belastningsklass M125 gör den idealisk för miljöer med tung trafik såsom industri, verkstad, garage och parkeringshus.
- Konstruerad för ingjutning i betonggolv med vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska överdelar för många vanliga golvtyper som klinkergolv, massagolv, och stålslipat betonggolv.
- Golvbrunnen tillverkas i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348) för lång hållbarhet och hög motståndskraft mot korrosion.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Utrustad med ett urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- Finns på lager för omgående leverans.

Installation:

- Brunnen levereras med täckning för att förhindra betong från att rinna ner i brunnen under gjutning.
- Utrustad med rejäla fästöron för säker förankring i bjälklaget.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.
- Ställben möjliggör enkel höjdjustering ovanifrån (se installationstillbehör).

Belastningsklasser

- **M125** För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

Golvtyper



Klinker K3
Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen



Massagolv
Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmassa
Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparing för massa



Stålslipat betonggolv
Golvmaterial: Betong
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen

Måttskisser



Mått för golvbrunn FURO 139



Byggmått för golvbrunn FURO 139:

S_1 = Ø 260 mm
F_1 = Ø 180 mm

För mer information, se avsnitt:
"Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida **www.furhoffs.se**

AMA-kod: PRB.12

E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

AMA-kod: PRB.12

E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se