



Golvränna, bredd 150 mm FURO 148

Robust golvränna i rostfritt stål med gallerbredd 150 mm. Idealisk för verkstäder, industrier och andra krävande miljöer med tung trafik. Golvrännan är anpassad för flera vanliga golvtyper och tillverkas i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) eller syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348) för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Produktinformation



- Tillverkas i rostfritt stål kvalitet EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast rostfritt stål kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Avsedd för ingjutning i betonggolv.
- Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbart och vinkelställbart utlopp.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Välj mellan rutgaller (R50 och M125) och spaltlock (M125), där varje sektion väger max 8 kg för enkel och ergonomisk hantering. Se alternativ under avsnitt Galler/Sil.

Installation:

- Levereras med täckning för att förhindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning.
- Utrustad med rejäla fästörön för säker förankring i bjälklaget.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflansar.
- Ställben möjliggör enkel höjjustering ovanifrån (se installationstillbehör).



Variabla mått



Variabel längd (mm):

- Längd (L)** = 500–20000 (i steg om 100)
- Fast bredd:** 150

Måtten avser brunnens gallermått.

Variabelt djup (mm):


- Djup (D)** = 100, ett bra val upp till längd 8000.
- Djup (D)** = 150, rekommenderas vid längder 8000–20000.

Utloppsplacering:

Standard är mittplacerat utlopp men möjlighet finns att välja placering.


- Ange c/c från vänster.

Golvtyper




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktanslutning: Ingen



Massagolv

Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa
Tätskiktanslutning: Massafläns med ursparing för massa



Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktanslutning: Ingen

Måttskisser

Teknisk specifikation

Material: Rostfritt stål (EN 1.4301 / SS 2333) alt. Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404 / SS 2348)

Längd (mm): 500–20000 (i steg om 100)

Bredd (mm): 150


Vattenlås: Urtagbart, med handtag för enkel rengöring

Gummitätning: EPDM enligt EN 681-1, typ Wc

Galler: Rostfritt rutgaller alt. spaltlock.

Belastningsklasser

- R50** För utrymmen med medeltung fordonstrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 33 kN belastning.
- M125** För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.




Mått för golvränna FURO 148

*Produkten har fall mot utlopp.

För mer information, se avsnitt:

"Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".



Byggmått för golvränna FURO 148:

S₁ = 425 mm

F₁ = 365 mm

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se



AMA-kod: PRD.2



E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

Furhoffs