



Rensbrunn/Spolbrunn FURO 197


Rensbrunn/spolbrunn av rostfritt stål för ingjutning i betonggolv

Produktinformation

Rostfri rensbrunn alt. spolbrunn för ingjutning i betonggolv. En spolbrunn möjliggör enkel spolning av avloppsrör från markytan där sand, grus och sediment som kommer in i avloppsröret kan enkelt spolas bort vid behov. Spolbrunnen är tillverkad i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404 (SS 2348) och har därmed hög hållfasthet. Spolbrunn FURO 197 finns på lager **omgående leverans**.

- Dim. 240x240 mm.
- För ingjutning i betonggolv.
- Överdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv.
- Med rostfritt, gastätt och fastskruvat täcklock.
- EPDM-gummitätning.
- Spolbrunn FURO 197 finns på lager för omgående leverans.

Golvtyper




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktanslutning: Ingen




Massagolv

Golvmaterial: Massagolv

Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa

Tätskiktanslutning: Massafläns med ursparing för massa




Plastmatta

Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm

Tätskikt: Plastmatta

Tätskiktanslutning: FURO klämram




Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktanslutning: Ingen

Måttskisser



För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se

Behöver du teknisk support eller hjälp med projektering?

Kontakta vårt försäljningsteam för brunnar och rännor.

Belastningsklasser

- **M125** För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.