
Galvaniserat Rutgaller L 250 x B 500 x H 30 mm M125 12500kg

Artikelnummer **RG250-GALV-M125**

Dryline HC- och ARHC-modulerna levereras **utan galler** – det här gallret passar rännans bredd 250 mm. Räkna **två galler per meter ränna**: 6 st till HC3000, 11 st till HC5500 och 41 st till HC20500. Behöver du hjälp att räkna fram antalet till din rännlängd, hör av dig.

Leveranstid: cirka 5 veckor under 2026 om du vill utrusta din ränna med det här gallret.



Galvaniserat rutgaller 250 x 500 mm M125 till ränna med 250 mm bredd

Galvaniserat rutgaller 250 x 500 mm, belastningsklass M125

Pressvetsad gallerdurk i varmförzinkat stål HSS420 för rännor och brunnar med 250 mm bredd. Beräknat enligt EN 1253 belastningsklass M125 vid max fri spännvidd 185 mm.

Tekniska specifikationer

- Mått: 250 x 500 mm (yttermått 245 x 497 mm)
- Höjd: 30 mm
- Material: Stål HSS420
- Ytbehandling: Varmförzinkad
- Utförande: Pressvetsad gallerdurk
- Maskvidd: 20 x 20 mm
- Bärstång: 30 x 3 mm
- Tvärstång: 25 x 3 mm
- Kantstång: 30 x 3 mm
- Belastningsklass: M125, 12 500 kg enligt EN 1253
- Max fri spännvidd: 185 mm
- Ursprungsland: Danmark
- Passar: Dryline HC och ARHC, bredd 250 mm

Belastningsklasser enligt SS-EN 1253

- **L15** – lätt körtrafik, ej truck. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN.
- **R50** – medeltung fordonstrafik, ej truck. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 33 kN.
- **M125** – lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN.

Framtaget av Rostfria Brunnar i Göteborg AB. Reservation för ändringar och tryckfel.