

Markbrunn GVB rund 500 mm med dränering, 40 ton


Artikelnummer **3381259**

Markbrunn GVB rund 500 är en kraftig dränerande dagvattenbrunn för trafikerade tak- och gårdsbjälklag med omvänd konstruktion. Gjutjärnsgaller 40 ton, sandfång och låsbart lock som tillval. Markbrunnen kallas också gatubrunn, vägbrunn eller gårdsbrunn.



Ø500	Ø295	40 ton	KK
RAM	LOCK	BÄRIGHET	UNDERDEL

Måttskiss



Tekniska data

Material, sil och underdel	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Lock/galler och ram	Gjutjärn
Lockets/gallrets diameter	Ø295 mm
Ram	Ø500 mm
Förhöjningsring	Ø353 mm, tvådelad, teleskopisk, med gjutförankringar
Höjd H, tätskikt till färdig yta	180–230, 220–320, 290–450, 400–650, 550–950 mm
Bärighet	40 ton
Lock	Standard eller låsbart (eget artikelnummer)
Sandfång	Ingår
Underdel	KK, väljs separat
Tillbehör	Självreglerande värmekabel 16 eller 32 W (kabel 2–25 m), kondensisolering 13 mm, bitumenfläns 580 x 600 mm
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Höjder och artikelnummer

Höjd H (mm)	Artikelnummer	Låsbart lock
180–230	3381259	3381260
220–320	3381261	3381262
290–450	3381263	3381264
400–650	3381265	3381266
550–950	3381267	3381268

H = tätskikt till färdig yta. Artikelnummer utan underdel.

Underdel KK – väljs separat

Underdel	Utlopp	Längd	Art.nr underdel
KK botten	Ø75 mm	350 mm	3380426
KK botten	Ø75 mm	500 mm	3380429
KK botten	Ø110 mm	350 mm	3380444
KK botten	Ø110 mm	500 mm	3380447
KK botten	Ø160 mm	350 mm	3380456
KK botten	Ø160 mm	500 mm	3380459
KK sida	Ø75 mm	200 mm	3380418
KK sida	Ø75 mm	500 mm	3380419
KK sida	Ø110 mm	200 mm	3380437
KK sida	Ø110 mm	500 mm	3380438

Komplett brunn = silens artikelnummer + underdelens artikelnummer, t.ex. 3381253-3380444. Fler val i butiken: bottenutlopp Ø50–Ø160 mm, längd 250–1200 mm, djupt uppsamlingskärl. Flöde EN 1253-2: Ø75 botten 6,3 l/s · Ø75 sida 4,8 l/s · Ø110 botten 6,5 l/s · Ø160 botten > 8,2 l/s

Montering

- Anslut underdelens fläns till tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Flänsen är primerad för bitumenmatta.
- Utloppsröret ska gå igenom hela bjälklaget och sluta minst 100 mm under dess undersida. Gör inga skarvar inne i konstruktionen.
- Lägg isolering, fiberduk och övriga lager.
- Sätt silen på underdelen och justera höjden med förhöjningsringen så att locket hamnar i nivå med färdig yta.

Skötsel

- Töm och rengör sandfångaet regelbundet.
- Kontrollera locket, t.ex. med avseende på sprickor.
- Övrigt underhåll enligt fastighetens drift- och underhållsplan.

Beställning och tillverkare

Ange höjd eller konstruktionens tjocklek från tätskikt till färdig yta, underdel, tillbehör och antal. Andra mått tillverkas efter beställning. Vi hjälper gärna till med val av brunn: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.