

OvaLine Food

Artikelnummer **OF**

Hygienränna i rostfritt stål med rundad, oval botten – för livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och andra miljöer där renlighet är avgörande.

Rännan tillverkas efter beställning. Bredd, längd och djup bestäms per projekt, liksom utloppens riktning och antal samt vilket galler som ska ligga i.



OvaLine Food med lamellgaller

150–350 mm

RÄNNBREDD

Valfri

LÄNGD

Valfritt

DJUP

Flexibel produkt. OvaLine är ingen hyllvara – varje ränna byggs efter ritning. Ange bredd, längd, djup, utlopp och gallertyp i förfrågan, så återkommer vi med förslag och pris.

Därför rundad botten

- **Mindre spolvatten.** Vattnet samlas i rännans lägsta linje i stället för att breda ut sig – flödet blir djupare och snabbare.
- **Ingen smuts i hörnen.** Det är i de skarpa innerhörnen smuts och fett fastnar i en traditionell ränna. Här finns inga sådana hörn.
- **Enklare spolning.** Borste och spolstråle når hela ytan.
- **Bättre avrinning.** Rännan töms helt och lämnar inga pölar.
- **Ingen smuts i gavlarna.** Gavlarna är raka och täcks inte av någon gallerdel – de går att komma åt direkt vid rengöring.

Hålad krage runt om


Hela rännan omges av en hålad krage för ingjutning och fixering. Betongen går genom hålen och låser fast rännan mekaniskt i bjälklaget – inte bara mot en slät kant.

Rännan sitter still när truckar passerar, och övergången mot golvet förblir tät. Springan mellan ränna och golv är annars det första som släpper i en våtmiljö.




Rundad botten och hålad krage

Tre gallerutföranden




Rutgaller

- Störst öppen area
- Högst avrinning



Lamellgaller

- Stabilt för hjul och vagnar
- Enkelt att lyfta



Släta galler

- Slutet lock med smal spalt
- Lugnast i ytskiktet

Alla tre fälls upp för inspektion och rengöring i hela rännans längd. Rännan på bilderna har gallerbredd 185 mm – gallerbredden följer rännbredden.

Specifikation

Rännbredd	150–350 mm
Längd	Efter behov – långa sträckor byggs av sammankopplade sektioner
Djup	Efter flöde och bjälklag
Brunn	276 × 276 mm med silkorg och uttagbart vattenlås i rostfritt stål
Silkorgar	Extra korgar före utloppsdelens vid behov
Utlopp	Riktning, placering och antal efter planlösningen
Galler	Rutgaller, lamellgaller eller släta galler
Infästning	Ingjutningsfästen och fästen för installationsben
Montering	Modulerna skarvas med skruvförband och tillhörande tätlist – täta och fina skarvar som inte samlar smuts
Belastningsklass	M125 – 12 500 kg
Material	Rostfritt stål EN 1.4404 (AISI 316L)

Användningsområden

- Livsmedelsindustri – mejeri, charkuteri, slakteri, fisk- och skaldjursberedning, bageri, färdigmat, frysrum och dryckesproduktion
- Fjäderfä och kläckerier – höga krav på smittskydd och dokumenterad rengöring
- Läkemedels- och kemisk industri – renhet och kemikalietålighet
- Storkök, restaurang och centralkök – stora flöden fett och spolvatten
- Djursjukhus, laboratorier och renrum