

Pumpgropsbrunn med överdel i galvaniserat stål och underdel med gjutform för betong

Artikelnummer **VFZ0412 Betong**

Robust pumpgropsbrunn med betongstomme, för installationer där vatten behöver samlas upp och pumpas bort **när självfall inte är möjligt**. Överdel med ram och galler i galvaniserat stål.

Brunnarna är **teleskopiska** – överdelen är inte fast monterad i underdelen. Det ger fri höjdanpassning under installationen och gör att brunnen kan ställas exakt mot färdigt golv och omgivande konstruktion.

Underdelen levereras som **gjutform i formplywood** och gjuts på plats i betong. Det ger stor frihet: inlopp, utlopp och extra anslutningar placeras där de behövs, i stället för där en färdig brunn råkar ha dem.


M125

BELASTNINGSKLASS

12 500 kg

BÄRIGHET

600 mm

MAX BYGGHÖJD

Teleskopisk

KONSTRUKTION

Teknisk information

Överdel	Galvaniserat stål, ram och galler
Underdel	Betong, gjuten i formplywood
Konstruktion	Teleskopisk
Maximal bygghöjd	600 mm
Belastningsklass	M125 – 12 500 kg
Pump	Ingår ej – köps till separat
Rekommenderad pump	Top Vortex 1–2–3 från Pedrollo
Inlopp och utlopp	Fri placering

Storlekar

Modell	Mått L × B × H
VFZ0406 Betong	400 × 600 × 600 mm
VFZ0412 Betong	400 × 1200 × 600 mm

Modellbeteckningen anger material i överdelen, därefter längd × bredd × höjd i dm, och sist material i underdelen. Övriga modeller tas fram efter behov och krav.

Användningsområde

Där självfall saknas

- Källarplan och souterrängvåningar
- Garage, p-hus och lastgropar
- Maskinrum och tekniska utrymmen
- Tunnlar och kulvertar

Verksamhetsytor

- Industri- och verkstadsgolv
- Tvätthallar och fordonsdepåer
- Lagerlokaler och terminaler
- Anläggningar med golvbrunnar under avloppsnivå

Tillverkad av Rostfria Brunnar i Trollhättan. Vi hjälper till med dimensionering, pumpval och måttanpassning – kontakta oss för rådgivning.