

Pumpgropsbrunn med överdel i syrafast rostfritt stål och underdel med gjutform för betong

Artikelnummer **RF0412 Betong**

Teleskopisk pumpgrop i brunnsutförande med betongstomme, för installationer där vatten behöver pumpas bort **när självfall inte är möjligt**. Överdel i rostfritt stål – lämplig där salt, oljor och rengöringskemikalier förekommer.

Brunnarna är **teleskopiska** – överdelen är inte fast monterad i underdelen. Det ger fri höjdanpassning under installationen och gör att brunnen kan ställas exakt mot färdigt golv och omgivande konstruktion.

Underdelen levereras som **gjutform i formplywood** och gjuts på plats i betong. Det ger stor frihet: inlopp, utlopp och extra anslutningar placeras där de behövs, i stället för där en färdig brunn råkar ha dem.


L15 · R50 · M125

BELASTNINGSKLASSER

12 500 kg

MAX BÄRIGHET

600 mm

MAX BYGGHÖJD

Rostfritt

ÖVERDEL

Teknisk information

Överdel	Rostfritt stål, ram och galler
Underdel	Betong, gjuten i formplywood
Konstruktion	Teleskopisk
Maximal bygghöjd	600 mm
Belastningsklasser	L15 1 500 kg · R50 5 000 kg · M125 12 500 kg
Pump	Ingår ej – köps till separat
Rekommenderad pump	Top Vortex 1–2–3 från Pedrollo
Inlopp och utlopp	Fri placering

Storlekar

Modell	Mått L × B × H
RF0406 Betong	400 × 600 × 600 mm
RF0412 Betong	400 × 1200 × 600 mm

Modellbeteckningen anger material i överdelen, därefter längd × bredd × höjd i dm, och sist material i underdelen. Övriga modeller tas fram efter behov och krav.

Användningsområde

Där självfall saknas

- Källarplan och souterrängvåningar
- Garage, p-hus och lastgropar
- Maskinrum och tekniska utrymmen
- Tunnlar och kulvertar

Verksamhetsytor

- Industri- och verkstadsgolv
- Tvätthallar och fordonsdepåer
- Lagerlokaler och terminaler
- Anläggningar med golvbrunnar under avloppsnivå

Tillverkad av Rostfria Brunnar i Trollhättan. Vi hjälper till med dimensionering, pumpval och måttanpassning – kontakta oss för rådgivning.