

Pumpgropsbrunn PGB800 i rostfritt stål 400 × 800 × 600 mm · M125

Artikelnummer **PGB800**

Färdig pumpgropsbrunn i rostfritt stål med **separat pumpdel** och inbyggt sandfång. Konstruktionen håller pumpen avskild från sediment, vilket förlänger pumpens livslängd och gör servicen enklare.

Över pumpdelen sitter en **urlyftbar skyddsplåt**. Sandfången har kraftig och hög silplåt, och ett stödjärn mitt i brunnen förstärker konstruktionen. Fästöron underlättar fästsättning och installation.



Pumpgropsbrunn PGB800, 400 × 800 × 600 mm. Pump på bilden ingår ej.

400×800×600	L15–M125	Ø110 mm	Separat
MÅTT B×L×D (MM)	BELASTNINGSKLASS	UTLOPP	PUMPDEL

Teknisk information

Bredd	400 mm
Längd	800 mm
Djup	600 mm
Galler	Syrafast rostfritt stål
Belastningsklass	L15–M125, 1 500–12 500 kg
Pumpdel	Separat, med urlyftbar skyddsplåt
Sandfång	Kraftig och hög silplåt
Förstärkning	Stödjärn mitt i brunnen
Infästning	Fästöron
Extra inlopp	Förberett 110 mm rör
Utlopp	110 mm i pumpdel, rymmer slang och el
Pump	Ingår ej – köps till separat
Tillval	2 st 50 mm rör för eldragning

Förberedd för anslutningar

- **110 mm rör** förberett för extra inlopp från exempelvis brunn eller ränna
- **Utlopp 110 mm i pumpdelen** – rymmer både slang och el
- **Två extra 50 mm rör** på båda sidor i pumpdelen, som tillval för eldragning

Pump ingår ej utan köps till separat. Pumpförslag: Vortex 1, 2 och 3.

Användningsområde

Där självfall saknas

- Källarplan och souterrängvåningar
- Garage, p-hus och lastgrovar
- Maskinrum och tekniska utrymmen
- Tunnlar och kulvertar

Verksamhetsytor

- Industri- och verkstadsgolv
- Tvätthallar och fordonsdepåer
- Lagerlokaler och terminaler
- Anläggningar med golvbrunnar under avloppsnivå

Tillverkad av Rostfria Brunnar i Trollhättan. Vi hjälper till med dimensionering, pumpval och måttanpassning – kontakta oss för rådgivning.