

Takbrunn GT för gröna tak 240x240 mm med dränering


Artikelnummer **3381220**

Takbrunn GT 240x240 är en dränerande sil för gröna tak och planteringar på bjälklag med omvänd konstruktion. Värmeisolerat, tätt lock i ram 240x240 mm.



240x240	Isolerat	70–840	KK
RAM	LOCK	HÖJD H, MM	UNDERDEL

Måttskiss



Tekniska data

Material	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Lock	Värmeisolerat, tätt lock med ram
Ram	240 x 240 mm
Förhöjningsring	Ø220 mm, tvådelad, teleskopisk
Höjd H, tätskikt till färdig yta	70–85 till 485–840 mm, elva intervall
Underdel	KK, väljs separat
Tillbehör	Självreglerande värmekabel 16 eller 32 W (kabel 2–25 m), kondensisolering 13 mm, bitumenfläns 580 x 600 mm
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Höjder och artikelnummer

Höjd H (mm)	Artikelnummer
70–85	3381220
80–100	3381221
90–110	3381222
100–130	3381223
115–150	3381224
140–190	3381225
170–230	3381226
195–290	3381227
265–410	3381228
355–560	3381229
485–840	3381230

H = tätskikt till färdig yta. Artikelnummer utan underdel.

Underdel KK – väljs separat

Underdel	Utlopp	Längd	Art.nr underdel
KK botten	Ø75 mm	350 mm	3380426
KK botten	Ø75 mm	500 mm	3380429
KK botten	Ø110 mm	350 mm	3380444
KK botten	Ø110 mm	500 mm	3380447
KK botten	Ø160 mm	350 mm	3380456
KK botten	Ø160 mm	500 mm	3380459
KK sida	Ø75 mm	200 mm	3380418
KK sida	Ø75 mm	500 mm	3380419
KK sida	Ø110 mm	200 mm	3380437
KK sida	Ø110 mm	500 mm	3380438

Komplett brunn = silens artikelnummer + underdelens artikelnummer, t.ex. 3381253-3380444. Fler val i butiken: bottenutlopp Ø50–Ø160 mm, längd 250–1200 mm, djupt uppsamlingskärl. Flöde EN 1253-2: Ø75 botten 6,3 l/s · Ø75 sida 4,8 l/s · Ø110 botten 6,5 l/s · Ø160 botten > 8,2 l/s

Montering

- Anslut underdelens fläns till tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Flänsen är primerad för bitumenmatta.
- Utloppsröret ska gå igenom hela bjälklaget och sluta minst 100 mm under dess undersida. Gör inga skarvar inne i konstruktionen.
- Lägg isolering, fiberduk och övriga lager.
- Sätt silen på underdelen och justera höjden med förhöjningsringen så att locket hamnar i nivå med färdig yta.

Skötsel

- Synlig montering: kontrollera och rengör locket.
- Dold montering under växtbädden: märk ut brunnens läge på situationsplanen.

Beställning och tillverkare

Ange höjd eller konstruktionens tjocklek från tätskikt till färdig yta, underdel, tillbehör och antal. Andra mått tillverkas efter beställning. Vi hjälper gärna till med val av brunn: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.