

Tömningslåda TL80 med sandfång

Artikelnummer **TL80**

Rostfri tömnings- och uppsamlingslåda för skurmaskiner och städmaskiner – en bestämd plats där smutsvattnet töms genom en grovsil och en silkorg innan det går vidare till avloppet.

Skräp, sand, grus och sediment stannar i lådan i stället för att följa med ut i fastighetens avloppsledning. Mindre sand i ledningarna ger lägre risk för avlagringar och stopp, och mindre behov av spolning.

Tömningslådan passar där skurmaskiner används regelbundet: livsmedelsbutiker och stormarknader, köpcentrum, varuhus, lager- och logistikfastigheter, parkeringshus, terminaler, industrilokaler, arenor, skolor, sjukhus och resecentrum.



Tömningslåda TL80 i rostfritt stål

80 liter

VOLYM

1337 × 299 mm

YTTERMÅTT

Ø75 mm

UTLOPP

Står fritt på golvet. Ingen ursparing, inget gjutarbete och ingen ingjutning – lådan vägs av med de justerbara ställbenen och kan flyttas om tömningsplatsen ändras.

Filtrering i två steg

Steg 1 – grovsilen. Den övre perforerade brickan tar det grövre: papper och kartong, etiketter, plastbitar, träflisor, löv, hår och trådar. Den lyfts ur och töms för hand.

Steg 2 – silkorgen. Under brickan sitter en perforerad silkorg som tar de mindre partiklarna. Korgen är perforerad runt om, både i botten och på sidorna.

Sandfångaet. Lådans volym gör att vattnet lugnar sig, så att sand och tyngre partiklar hinner sjunka i stället för att följa med ut genom utloppet. Det är den funktionen som gör lådan till ett sandfång och inte bara en sil.



Tömningslåda TL80, sprängvy

Så är lådan byggd

- **Helsvetsad i rostfritt stål EN 1.4301 (AISI 304)**, plåttjocklek 1,5 mm. TIG-svetsad med slipade, betade och passiverade svetsar.
- **Två gallerbricka och två silkorg** på 294 × 92 respektive 294 × 97 mm. TL80 är två moduler i en låda. **Samma insatsdelar i TL40 och TL80** – en reservdel i stället för två.
- **Utloppsstos Ø75 mm i gaveln**. Utloppet kan placeras i valfri gavel – anges vid beställning.
- **4 justerbara ställben**. Lådan vägs av mot golvet och får fall mot utloppet.
- **Gångtrafik**. Gallerbrickan är dimensionerad för gångtrafik och för lyft av silkorgen. **Lådan ska inte köras över med skurmaskinen.**

Detaljer




Monterad

- Gallerbrickan i plan
- Släta insidor




Utlopp

- Stos Ø75 i gaveln
- Kulventil som tillval



Ställben

- Justerbart
- Avvägs mot golvet



I drift

- Bestämd tömningsplats
- Töms via slangen

Skurmaskin, städmaskin, golvskurmaskin eller kombimaskin – tömningen ser likadan ut oavsett fabrikat.

Specifikation

Modell	TL80
Volym	80 liter
Ytterlängd	1337 mm
Ytterbredd	299 mm
Höjd	200 mm + justerbara ställben
Gallerbricka	2 st, 294 × 92 mm, perforerad plåt
Silkorg	2 st, 294 × 97 mm, perforerad plåt
Utlopp	Stos Ø75 mm i gaveln, valfri gavel
Material	Rostfritt stål EN 1.4301 (AISI 304)
Plåttjocklek	1,5 mm
Ytbehandling	TIG-svetsad. Svetsar slipade, betade och passiverade
Montage	Fristående på golv. Ingen ursparing, ingen ingjutning
Belastning	Gångtrafik. Ej dimensionerad för överkörning
Ritning	RB-2609-02 rev E

Tillbehör och tillval

- **Kulventil Ø75 i rostfritt** – monteras utanpå utloppsstosen. Lådan kan hållas stängd och tömmas kontrollerat.
- **Vattenlås eller svanhals** – när anslutningen inte har ett eget vattenlås.
- **Extra silkorg och extra gallerbricka** – en ren att sätta i medan den fulla töms. Silkorgen är en slitdel.

Därför ska skurmaskinen inte tömmas direkt i golvbrunnen. En fastighetsägare får enligt 21 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster inte använda den allmänna VA-anläggningen så att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion. Miljöbalken 9 kap. 7 § anger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, och 2 kap. 3 § kräver försiktighetsmått och bästa möjliga teknik vid yrkesmässig verksamhet. Att fånga sand och fasta föroreningar redan vid tömningsplatsen är en enkel förebyggande åtgärd.

I verkstäder, industrier och andra verksamheter där skurvattnet kan innehålla olja, metaller, kemikalier eller andra miljöskadliga ämnen kan ytterligare rening eller separat omhändertagande krävas. Sandfånget ersätter inte sådan föreskriven reningsutrustning.