

Dryline HC utloppsdel med vattenlås bredd 300mm längd: 500mm gavelutlopp 110mm 25ton

Artikelnummer **3307120**

Dryline HC Utloppsdel med Vattenlås är utvecklad för Dryline HC High Capacity och utgör en central del av systemets effektiva och driftsäkra avvattningslösning.

Med hög kapacitet, robust konstruktion och genomtänkt design säkerställer utloppsdelen effektiv avvattning, enkel rengöring och lång livslängd i krävande miljöer. Konstruktionen är anpassad för installationer där höga krav ställs på belastning, hygien och driftsäkerhet.

Utloppsdelen är tillverkad i rostfritt stål och utrustad med perforerade förankringskragar längs långsidorna som ger maximal vidhäftning mot betongen vid ingjutning. Den hålade kragen förenklar installationen både vid användning av installationsben och tvärgående träregel från ovansidan.



Dryline HC utloppsdel med vattenlås
bredd 300mm längd: 500mm
gavelutlopp 110mm 25ton

En effektiv silvägg/ sandfångsskärm fångar upp partiklar och föroreningar innan utloppet, medan en skyddsplåt ovanför utloppsdelen säkerställer att avrinningen sker på rätt sida av silväggen för optimal funktion. Det mekaniska vattenlåset är enkelt att lyfta ur för rengöring och service.

Tack vare låg vattengång och kompakt bygghöjd lämpar sig Dryline HC Utloppsdel med Vattenlås väl för ingjutning i betonggolv inom industri, tvätthallar, verkstäder och andra miljöer där hög kapacitet och driftsäker avvattning är avgörande.

Fördelar

- Utvecklad för Dryline HC High Capacity
- Galler tillverkade i gjutjärn med belastningsklass 25ton, **OBS! Galler behöver väljas till separat**
- Robust konstruktion i rostfritt stål
- Uttagbart vattenlås, med vattenpelarhöjd på 75mm
- Effektiv silvägg/sandfångsskärm för uppsamling av partiklar
- Skyddsplåt som optimerar avrinningen
- Perforerade förankringskragar för säker ingjutning
- Låg vattengång på 200mm
- Enkel rengöring och service
- Låsbart galler
- Levereras med gjutfästen och gjutskydd
- Belastningsklass 25 ton

Tekniska data

Material: Rostfritt stål AISI 304

Tillval: Syrafast rostfritt stål AISI 316

Bredd: 300 mm

Gallerbredd: 250mm

Invändig bredd: 200 mm

Utlopp: Ø110 mm

Bygghöjd: 300 mm

Längd: 506 mm

Belastningsklass: 25 ton

Vattenlås: uttagbart

Montering: För ingjutning i betong

Golvtyper:

Gallret – beställs separat

Artikelnummer	7040305
Benämning	Gjutjärnsgaller till Dryline HC
Mått	250 × 500 mm
Material	Segt och slitstarkt gjutjärn
Belastningsklass	C250 enligt EN 1433 – 25 ton
Infästning	Låsbart med insexskruv
Ingår i priset	Nej – beställs separat
Åtgång till denna artikel	1 galler



Två galler per meter ränna.

- Klinker med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

Övrigt:

- Gjutfästen
- Gjutskydd
- Låg vattengång
- Lätt att rengöra

Måttskiss

