

DRYLINE Modul 500mm

Artikelnummer **3375206**

Material: Rostfritt stål (RFS) Belastningsklass: A15 till D400 Alternativa lock: Spaltlock i rostfritt stål, rutgaller i rostfritt stål, gjutjärnslock Bredd: 175 mm Höjd: 100 mm Längd: 500 mm



Det här ingår – och det här väljer du till

Dryline Modul är ett system där du sätter ihop rännan av delar. Varje artikelnummer och pris avser **enbart den enskilda delen** – galler, monteringsben, gavelplåtar och packningssatser är egna artiklar som beställs separat. Det är ett medvetet upplägg – du väljer själv belastningsklass och antal utifrån projektets behov och betalar bara för det du faktiskt behöver.

Det här kompletterar du med

- **Galler** – släta galler A15, rutgaller C250 eller gjutjärnsgaller D400. Två galler per meter ränna.
- **Gavelplåt W175** – slutstycke, finns i höjd 75, 87 och 100 mm. En i vardera änden av rännan.
- **Packningssats** – EPDM (UV-beständig) eller NBR (oljebeständig). Skruv och mutter ingår. En per skarv.
- **Monteringsben** – ställbara, för höjdsättning mot färdig yta. Kontakta oss för antal och pris.
- Osäker på vad som behövs till din rännlängd? Hör av dig så tar vi fram en komplett stycklista.

Dryline Modul – Markränna i rostfritt stål

Dryline Modul är ett moduluppbyggt rännsystem i rostfritt stål för avvattnings av ytvatten på parkeringsytor, garageinfarter, gårdar, terrasser, ramper och andra hårdgjorda ytor.

Systemet består av standardiserade rännmoduler som enkelt sammanfogas till önskad längd. Modulerna förbinds med bultförband och tätas med packningar i EPDM eller NBR-gummi, vilket ger ett tätt och stabilt rännsystem.

Moduluppbyggt system

Dryline Modul är uppbyggt av förtillverkade standardmoduler som möjliggör flexibel projektering och installation. Systemet kan anpassas till olika längder, belastningskrav och avvattningsbehov genom kombination av raka rännmoduler, utloppsdelar, sedimentdelar och ändstycken.

Flera modulbredder och bygghöjder finns tillgängliga för att möta projektets krav på kapacitet och installationsdjup

Konstruktion

Rännorna tillverkas i rostfritt stål AISI 304 som standard och kan även levereras i syrafast rostfritt stål AISI 316 för miljöer med högre korrosionsbelastning.

Varje modul är utrustad med:

- Integrerade gjutfästen för säker förankring i betong
- Förberedd för ställbara monteringsfötter (tillval)
- Förberedd för bultförband mellan moduler (ingår i packningssatsen)
- Förberedd för tätning med EPDM- eller NBR-packningar (tillval)
- Förberedda anslutningar för utlopp och tillbehör

Installation

Systemet är utvecklat för ingjutning i betong och kan installeras i både nyproduktion och ombyggnadsprojekt.

Ställbara monteringsfötter (tillval) förenklar höjdsättning och säkerställer korrekt placering i förhållande till färdigt golv eller markyta.

Användningsområden

- Parkeringshus och parkeringsdäck
- Garage och fordonsanläggningar
- Garageinfarter och ramper
- Gårdsytor och innergårdar
- Terrasser och bjälklagskonstruktioner
- Logistik- och industrifastigheter
- Lastzoner och trafikytor

Tillval

Dryline Modul kan kompletteras med:

- Sedimentkärl
- Vattenlås
- Olika typer av galler
- Värmekabel för frostskydd
- Syrafast utförande AISI 316
- Anpassade utlopp och specialdetaljer

Standard

Dryline Modul är konstruerad och tillverkad för att uppfylla kraven enligt EN 1433 för dräneringsrännor i mark och trafikytor.

Måttskiss

