

Dryline Modul HC 500mm bredd 300mm höjd 200mm

Artikelnummer **3307111**

Dryline Modul HC 500 mm är en robust och flexibel dräneringsränna utvecklad för miljöer med höga belastningar och stora vattenflöden. Systemet är särskilt framtaget för tvätthallar, verkstäder, industrier och andra anläggningar där kraven på hållbarhet, kapacitet och enkel skötsel är höga.

Den öppna konstruktionen gör att hela rännan fungerar som ett effektivt sandfång där sand, grus och sediment samlas upp längs hela rännans längd. Rengöring och underhåll sker enkelt genom att materialet skottas ur med spade, vilket minimerar driftstopp och förenklar den dagliga skötseln.

Den perforerade förankringskragen ger en säker och stabil ingjutning samtidigt som den förenklar installationen, både vid användning av installationsben och vid fixering med tvärgående träregel ovanifrån. Rännan levereras med gjutfästen och gjutskydd för en smidig och säker montering.

Dryline Modul HC ingår i Dryline High Capacity-serien och kombinerar hög kapacitet, låg bygghöjd och enkel service. Galler i gjutjärn med belastningsklass 25 finns som tillval och beställs separat.



Fördelar

- Utvecklad för Dryline HC High Capacity
- Hela rännan fungerar som ett effektivt sandfång
- Robust konstruktion i rostfritt stål med integrerade gjutstöd
- Perforerade förankringskragar för säker ingjutning
- Enkel rengöring och service
- Låsbart galler (väljs separat)
- Levereras med gjutfästen och gjutskydd
- Låg vattengång på endast 200 mm
- Anpassad för höga flöden och tung trafik
- Belastningsklass 25 ton

Tekniska data

Material Dryline HC modul 500mm: Rostfritt stål AISI 304

Tillval: Syrafast rostfritt stål AISI 316

Material galler: Gjutjärn 25ton OBS! Galler beställs separat.

Längd: 500 mm

Total bredd: 300 mm

Gallerbredd: 250 mm

Invändig bredd: 200 mm

Bygghöjd: 200 mm

Belastningsklass: 25 ton

Gallret – beställs separat

Artikelnummer	7040305
Benämning	Gjutjärnsgaller till Dryline HC
Mått	250 × 500 mm
Material	Segt och slitstarkt gjutjärn
Belastningsklass	C250 enligt EN 1433 – 25 ton
Infästning	Låsbart med insexskruv
Ingår i priset	Nej – beställs separat
Åtgång till denna artikel	1 galler



Två galler per meter ränna.

Montering

För ingjutning i betong.

Lämpliga golvtyper

- Klinker med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong