

# Terrassbrunn, utlopp FURO 192

Utloppsdel för terrassbrunn med långt kappbart utloppsrör Ø 110 mm. Finns på lager för omgående leverans.


## Produktinformation

Utloppsdel för terrassbrunn konstruerad för terrasser, innergårdar och garage där frysrisk förekommer och traditionella golvbrunnar med vattenlås inte kan användas.

- Anpassad för montering i betongbjälklag och tätskikt av bitumen, mastix eller gjutasfalt.
- Levereras med en 150 mm bred perforerad inklistringsfläns för maximal tätning och säker anslutning.
- Kapbart utloppsrör Ø 110 mm minimerar skarvar och underlättar installationen.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348) för högsta korrosionsbeständighet och lång livslängd.
- Försedd med skyddslock som förhindrar att byggrester tränger ner under installationen.
- Levereras med stödtring för mastix och gjutasfalt för smidigare montering.
- Finns på lager för snabb och flexibel leverans.



## Golvtyper



### Terrassbjälklag


#### Golvmaterial:

Marksten/Plattor

**Tätskikt:** Bitumen

**Tätskiktanslutning:** 150 mm perforerad inklistringsfläns


## Måttskisser



### Mått för terrassbrunn FURO 192

\*\*Stödtring används för mastix och gjutasfalt som förstärkning.

Se **FURO 192, överbyggnad** för specifik information om överbyggnadsdelen.



### Kapacitetsmätning:

Kapacitetsmätningen för terrassbrunnen har genomförts enligt kraven för takavlopp i SS-EN 1253-2, med en överbyggnadshöjd på **160 mm**.

## För mer information:

Besök Furhoffs hemsida [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se)

## Teknisk specifikation

**Material:** Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348).

**Utlopp:** Ø 110 mm alt. Ø 160 mm kapbart utloppsrör.

**Inklistringsfläns:** 150 mm bred perforerad fläns.

**Användningsområde:** Tätskikt av bitumen, mastix eller gjutasfalt i betongbjälklag.

**Godkännanden:** FURO 192 uppfyller kraven i AMA Hus 18, del JSE.171 och JSE.271. I variantutförande med 110-utlopp uppfyller den även Tätskiktsgarantiers regelverk för takbrunnar, TR-1.

## Belastningsklasser

- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.
- **M125** För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

## Råd och anvisningar

- Terrassbrunnen är avsedd för montage i betongbjälklag med förborrat hål Ø 225 mm. Vid installation i samband med gjutning av betongplattan/bjälklaget bör Tilläggsdetalj fästörön väljas.
- 



AMA-kod: PRB.12



**E-post:** [info@furhoffs.se](mailto:info@furhoffs.se)

**Telefon:** 0500-44 45 46

**Webb:** [furhoffs.se](http://furhoffs.se)

**Furhoffs**