



Golvbrunn 86an Ø50 MP



RSK 7113205

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) utan urtag för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjockt rostfritt stål utan urtag.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7113205	Betong/Trä
Material	Golvbeläggning	Version
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Med mattpaket
Artikelns färg	Tryck Flöde Temp	Utløppsdimension

Grå

0,7 l/s

Ø50 mm

Funktion

Sidoutlopp,
lågbyggande

Ø220

86

36

Ø50

