

Spygatt PSU 32 UMP



RSK 7126284

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras utan mattpaket (UMP). OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Golvkonstruktion	Material
7126284	Betong/Trä	PP
Golvbeläggning	Version	Artikels färg
Betong/Massa/Klinker/Vinyl	utan vattenlås	Grå
Tryck Flöde Temp	Utløppsdimension	Funktion
0,4 l/s	Ø32 mm	Sidoutlopp

Ø220

61

29

Ø32

